



Estrobos Ocultos LED / 12 LEDs / 12 Patrones de Destello / 10-24 VCC / 1 A Máx. / 3.2 x 1.8 cm

SKU: X12AW Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Estrobos Ocultos

\$1,861.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El kit de estrobos ocultos X12AW emplea tecnología Gen III como fuente de luz, ofreciendo alta luminosidad con estructura compacta de 3.2 x 1.8 cm. El sistema consta de dos lámparas con 6 LEDs cada una, operables en rango de 10-24 VCC con consumo máximo de 1 A. Incluye 12 patrones de destello configurables y función Wig Wag para señalización dinámica en vehículos de emergencia. Diseñado para montaje permanente con baja intensidad de trabajo y largo tiempo de servicio.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: Gen III LED<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LEDs totales: 12 (2 lámparas x 6 LEDs)<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrones de destello: 12 configurables<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Función Wig Wag: Señalización dinámica alternada<li style='margin-bottom: 0; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Ámbar / Claro</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 10-24 VCC<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo máximo: 1 A<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 3.2 x 1.8 cm<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de montaje: Permanente<li style='margin-bottom: 0; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Vehículos de emergencia</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 lámparas LED con 6 LEDs cada una<li style='margin-bottom: 0; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Elementos de montaje permanente</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología Gen III con alta luminosidad y larga vida útil
Característica 2	12 patrones de destello configurables para diversos escenarios
Característica 3	Función Wig Wag para señalización dinámica de emergencia
Característica 4	Bajo consumo de 1 A máximo para protección eléctrica del vehículo
Característica 5	Diseño compacto para instalación oculta en espacios reducidos
Característica 6	Operación dual 10-24 VCC compatible con flotas mixtas