



Estrobo Oscuro / 6 LED Gen III / 12 Patrones / 10-24 VCC / 1A Máx / 3.2x1.8 cm (1.26x0.71 in)

SKU: X12-W Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Estrobo Oscuro

\$1,514.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Par de lámparas ocultas con tecnología LED Gen III que ofrece alta luminosidad con baja intensidad de trabajo. Estructura compacta de fácil operación con patrones de destello diversificados y largo tiempo de servicio. Especialmente diseñadas para todo tipo de vehículos de emergencia. Incluye función wig wag para señalización alternada.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Tecnología LED Gen III con alta luminosidadBajo consumo eléctrico máximo de 1 A12 patrones de destello programables y versátilesRango amplio de voltaje 10-24 VCCFunción wig wag integrada para señalizaciónDiseño compacto de 3.2 x 1.8 cm (1.26 x 0.71 in)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cantidad de lámparas</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>2 unidades</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>LED por lámpara</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>6 LED</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Patrones de destello</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>12 programables</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Función especial</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Wig wag integrada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de montaje</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Permanente</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>3.2 x 1.8 cm (1.26 x 0.71 in)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color de lente</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Claro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Vehículos de emergencia</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta luminosidad con tecnología LED Gen III
Característica 2	Bajo consumo eléctrico de máximo 1 A
Característica 3	12 patrones de destello programables
Característica 4	Rango amplio de voltaje 10-24 VCC
Característica 5	Función wig wag integrada para señalización
Característica 6	Diseño compacto para instalación discreta