



Estrobos Ocultos LED / 6 LED Rojo/Azul / 12 Patrones de Destello / 10-24 VCC / 1 A Máx. / Montaje Permanente / 3.2 x 1.8 cm

SKU: X12-RB Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Estrobos Ocultos

\$1,763.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El kit de estrobos ocultos LED con tecnología Gen III está diseñado para integración discreta en vehículos de emergencia y operaciones encubiertas. Cada unidad incorpora 6 LEDs de alta luminosidad (3 rojos/3 azules) distribuidos en una estructura compacta de 3.2 x 1.8 cm, optimizada para montaje permanente. El sistema ofrece 12 patrones de destello configurables más función Wig Wag para adaptación a distintos escenarios operativos. Su consumo máximo de 1 A en rango de 10-24 VCC garantiza compatibilidad con sistemas eléctricos vehiculares estándar sin sobrecarga de alternador o batería.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología Gen III como fuente de luz de alta luminosidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 12 patrones de destello diversificados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Función Wig Wag para señalización dinámica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Consumo máximo: 1 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de operación: 10-24 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje: permanente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 3.2 x 1.8 cm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología de iluminación: Gen III<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración LED: 3 rojos/3 azules por lámpara<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Patrones de destello: 12<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones especiales: Wig Wag<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de operación: 10-24 VCC<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo máximo: 1 A<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 3.2 x 1.8 cm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de montaje: Permanente</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Unidades: 2 lámparas LED<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios de montaje: Para instalación permanente</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología Gen III para máxima luminosidad en formato compacto
Característica 2	12 patrones de destello configurables para diversas situaciones operativas
Característica 3	Función Wig Wag para señalización dinámica y alta visibilidad
Característica 4	Consumo eficiente de 1 A máximo en rango 10-24 VCC
Característica 5	Diseño de montaje permanente para integración discreta en vehículos
Característica 6	Baja intensidad de trabajo con largo tiempo de servicio operativo