



Estructura de Montaje Fotovoltaico / Losa Plana / Configuración 1x3 / Viento 170 km/h / Inclinación 10° / Rieles E-O 3.55 m (11.65 ft) / Rieles N-S 2.14 m (7.02 ft) / Altura 0.52 m (1.71 ft) / Área 10 m² / Módulos 645

SKU: KITBASEL1X6 Marca: BASEL Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$8,181.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Estructura de montaje fotovoltaico para losa plana diseñada para instalaciones en cubiertas planas con condiciones de viento de hasta 170 km/h. La configuración 1x3 soporta tres módulos de 645 W con dimensiones de 2.382 m x 1.134 m (7.81 ft x 3.72 ft), distribuidos en una única fila con inclinación de 10°. El sistema incorpora rieles orientados este-oeste de 3.55 m (11.65 ft), rieles orientados norte-sur de 2.14 m (7.02 ft), abrazaderas y conectores estructurales para sujeción segura. La altura desde la superficie es de 0.52 m (1.71 ft) con un voladizo de 30 cm que reduce el sombreado entre filas. El área total ocupada es de 10 m² y el despiece incluye todos los elementos necesarios junto con piezas de repuesto identificadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Resistencia al viento hasta 170 km/h<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Potencia de módulo 645 W por unidad (1,935 W totales)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Área total compacta de 10 m²<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Ángulo de inclinación optimizado 10°<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Diseño con voladizo de 30 cm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Lista completa con piezas de repuesto<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Rieles E-O: 3.55 m (11.65 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Rieles N-S: 2.14 m (7.02 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Altura: 0.52 m (1.71 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Dimensiones de módulo: 2.382 m x 1.134 m (7.81 ft x 3.72 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resistencia al viento: hasta 170 km/h<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Potencia por módulo: 645 W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Potencia total configuración: 1,935 W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Ángulo de inclinación: 10°<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Voladizo: 30 cm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Área total: 10 m²<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Altura desde superficie: 0.52 m (1.71 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Rieles E-O: 3.55 m (11.65 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Rieles N-S: 2.14 m (7.02 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones módulo: 2.382 m x 1.134 m (7.81 ft x 3.72 ft)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Rieles orientación este-oeste<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Rieles orientación norte-sur<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Abrazaderas estructurales<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Conectores de sujeción<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Piezas de repuesto identificadas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia estructural certificada para vientos hasta 170 km/h
Característica 2	Potencia total de 1,935 W con 3 módulos de 645 W
Característica 3	Área de ocupación reducida de 10 m² en cubierta plana
Característica 4	Inclinación de 10° optimizada para captación solar estacional
Característica 5	Voladizo de 30 cm que minimiza sombreado entre filas
Característica 6	Despiece completo con piezas de repuesto identificadas

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 10:56