



Estructura de Montaje Fotovoltaico / Losa Plana / Configuración 1x3 / Viento 170 km/h / Inclinación 10° / Rieles E-O 3.55 m (11.65 ft) / Rieles N-S 2.14 m (7.02 ft) / Altura 0.52 m (1.71 ft) / Área 10 m² / Módulos 645

SKU: KITBASEL1X10 Marca: BASEL Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$11,708.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estructura de montaje fotovoltaico para losa plana diseñada para instalaciones en cubiertas planas con condiciones de viento de hasta 170 km/h. Configuración 1x3 que soporta tres módulos de 645 W con dimensiones de 2.382 m x 1.134 m (7.81 ft x 3.72 ft), distribuidos en una fila con inclinación de 10°. El sistema incorpora rieles N-S de 2.14 m (7.02 ft), rieles E-O de 3.55 m (11.65 ft), abrazaderas y conectores para sujeción segura. Área total de ocupación de 10 m² y altura de 0.52 m (1.71 ft) desde la superficie. Diseño con voladizo de 30 cm que reduce sombreado entre filas. Incluye despiece completo con piezas de repuesto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia al viento: hasta 170 km/hPotencia de módulo: 645 W por unidad (1,935 W totales)Área total: 10 m²Ángulo de inclinación: 10°Voladizo: 30 cmAltura desde superficie: 0.52 m (1.71 ft)Rieles E-O: 3.55 m (11.65 ft)Rieles N-S: 2.14 m (7.02 ft)Dimensiones de módulo soportado: 2.382 m x 1.134 m (7.81 ft x 3.72 ft)Configuración: 1 fila x 3 módulosLista completa con piezas de repuesto incluidas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Resistencia al viento: 170 km/hPotencia por módulo: 645 WPotencia total: 1,935 WÁngulo de inclinación: 10°Voladizo: 30 cm</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Área total: 10 m²Altura: 0.52 m (1.71 ft)Rieles E-O: 3.55 m (11.65 ft)Rieles N-S: 2.14 m (7.02 ft)Dimensiones módulo: 2.382 m x 1.134 m (7.81 ft x 3.72 ft)Configuración: 1x3 módulos</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Rieles N-S: 2.14 m (7.02 ft)Rieles E-O: 3.55 m (11.65 ft)Abrazaderas y conectoresPiezas de repuestoDespiece completo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia estructural validada para vientos de hasta 170 km/h
Característica 2	Potencia total de 1,935 W con 3 módulos de 645 W
Característica 3	Área de ocupación reducida de solo 10 m² en cubierta
Característica 4	Inclinación fija de 10° para captación solar optimizada
Característica 5	Voladizo de 30 cm que minimiza sombreado entre filas
Característica 6	Despiece completo con piezas de repuesto incluidas

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 15:34