



Estructura de Montaje Fotovoltaico / Losa Plana / Viento 170 km/h / Inclinación 10° / Rieles E-O 3.55 m (11.65 ft) / Rieles N-S 2.14 m (7.02 ft) / Altura 0.52 m (1.71 ft) / Área 10 m² / Módulos 645 W

SKU: KITBASEL1X7 Marca: BASEL Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$8,339.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Estructura de montaje fotovoltaico para losa plana diseñada para instalaciones en cubiertas planas con condiciones de viento de hasta 170 km/h. Esta configuración 1x3 soporta tres módulos de 645 W con dimensiones de 2.382 m x 1.134 m (7.81 ft x 3.72 ft), distribuidos en una fila con inclinación de 10°. El sistema incorpora rieles N-S de 2.14 m (7.02 ft) y rieles E-O de 3.55 m (11.65 ft), junto con abrazaderas y conectores para sujeción segura. La estructura ocupa un área total de 10 m² con altura de 0.52 m (1.71 ft) desde la superficie e incluye voladizo de 30 cm. El despiece completo contempla todos los elementos estructurales y piezas de repuesto necesarios para la instalación y mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resistencia al viento hasta 170 km/h<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Potencia de módulo 645 W por unidad (3 módulos)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Área total compacta de 10 m²<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Ángulo de inclinación optimizado 10°<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño con voladizo de 30 cm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Lista completa con piezas de repuesto<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones de módulo: 2.382 m x 1.134 m (7.81 ft x 3.72 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Rieles N-S: 2.14 m (7.02 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Rieles E-O: 3.55 m (11.65 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Altura desde superficie: 0.52 m (1.71 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Resistencia al viento: hasta 170 km/h<li style='margin-bottom: 6px;*>Potencia por módulo: 645 W<li style='margin-bottom: 6px;*>Cantidad de módulos: 3<li style='margin-bottom: 6px;*>Ángulo de inclinación: 10°<li style='margin-bottom: 6px;*>Área total: 10 m²<li style='margin-bottom: 6px;*>Voladizo: 30 cm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Dimensiones de módulo: 2.382 m x 1.134 m (7.81 ft x 3.72 ft)<li style='margin-bottom: 6px;*>Rieles N-S: 2.14 m (7.02 ft)<li style='margin-bottom: 6px;*>Rieles E-O: 3.55 m (11.65 ft)<li style='margin-bottom: 6px;*>Altura desde superficie: 0.52 m (1.71 ft)<li style='margin-bottom: 6px;*>Configuración: 1x3 (1 fila, 3 módulos)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Rieles N-S de 2.14 m (7.02 ft)<li style='margin-bottom: 6px;*>Rieles E-O de 3.55 m (11.65 ft)<li style='margin-bottom: 6px;*>Abrazaderas y conectores de sujeción<li style='margin-bottom: 6px;*>Piezas de repuesto incluidas<li style='margin-bottom: 6px;*>Despiece completo de componentes</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia estructural certificada para vientos hasta 170 km/h
Característica 2	Configuración compacta de 10 m² para cubiertas con espacio limitado
Característica 3	Voladizo de 30 cm que optimiza la captación solar sin aumentar el área
Característica 4	Ángulo de inclinación de 10° para maximizar rendimiento en latitudes bajas
Característica 5	Despiece completo con piezas de repuesto para mantenimiento preventivo
Característica 6	Soporte para 3 módulos de 645 W con sujeción integral en rieles de aluminio