



Estuche de Transporte / Polipropileno de Alta Resistencia / Sellado Impermeable / 26.9 x 24.5 x 17.4 cm / 1.4 kg

SKU: TC44R Marca: TELEWAVE, INC Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$7,626.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>El estuche de polipropileno TC-44R está diseñado específicamente para los wattmetros modelos 44A, 44AP, 44L1, 44L1P y 44DL. Su construcción de polipropileno de alta resistencia asegura durabilidad prolongada en condiciones de uso exigente. La junta de goma que recubre el borde de la caja garantiza un sellado impermeable cuando está cerrado, protegiendo el equipo contra humedad y contaminantes. El maletín incorpora una innovadora válvula de igualación de presión que se adapta rápidamente a diferentes presiones de aire, facilitando su apertura en cambios de altitud. Los dos pestillos adaptables a candados proporcionan seguridad adicional contra accesos no autorizados. Este estuche facilita a los técnicos el transporte seguro de los wattmetros de RF mientras realizan revisiones y mediciones en campo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Construcción de polipropileno de alta resistencia para uso prolongado<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Junta de goma para sellado impermeable al cerrar<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Válvula de igualación de presión innovadora para adaptación a diferentes altitudes<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Peso ligero de 1.4 kg para transporte sin fatiga<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Dimensiones compactas para máxima portabilidad en campo<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Polipropileno de alta resistencia</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Sellado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Junta de goma impermeable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Válvula de Presión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Igualación de presión innovadora</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1.4 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones Externas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>26.9 x 24.5 x 17.4 cm
(10.6 x 9.6 x 6.9 in)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Seguridad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Dos pestillos adaptables a candados</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Wattmetros 44A, 44AP, 44L1, 44L1P, 44DL</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción de polipropileno de alta resistencia
Característica 2	Junta de goma para sellado impermeable
Característica 3	Válvula de igualación de presión innovadora
Característica 4	Peso ligero de solo 1.4 kg
Característica 5	Dos pestillos adaptables a candados
Característica 6	Dimensiones compactas para transporte eficiente