



Estuche de Transporte / Cremallera y Acolchado / Bolsillo Interior / Compatible con Multímetros, Aisladores y Equipos de Presión y Temperatura

SKU: C25 Marca: FLUKE Categoría: Kits y Estuches de Herramienta

\$2,581.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estuche de transporte y protección flexible diseñado para multímetros digitales, aisladores de resistencia y equipos de presión y temperatura de la marca FLUKE. Construcción con cremallera integral y acolchado interno que absorbe impactos durante el traslado en entornos industriales, de mantenimiento eléctrico y de campo. Incluye bolsillo interior adicional para organización de cables de prueba, sondas y accesorios complementarios. Diseño compacto que facilita el almacenamiento en cajas de herramientas, mochilas técnicas y vehículos de servicio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estuche flexible con cremallera y acolchado interno<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bolsillo interior para almacenamiento adicional de accesorios<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño compacto y resistente para transporte seguro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad multimarca con equipos de medición FLUKE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad - Multímetros Digitales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>83V<li style='margin-bottom: 6px;'>87V<li style='margin-bottom: 6px;'>107<li style='margin-bottom: 6px;'>110<li style='margin-bottom: 6px;'>175<li style='margin-bottom: 6px;'>177<li style='margin-bottom: 6px;'>179<li style='margin-bottom: 6px;'>279 FC<li style='margin-bottom: 6px;'>787</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad - Aisladores</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>1503<li style='margin-bottom: 6px;'>1507<li style='margin-bottom: 6px;'>1577<li style='margin-bottom: 6px;'>1587 FC</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad - Presión y Temperatura</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>712<li style='margin-bottom: 6px;'>714<li style='margin-bottom: 6px;'>717</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: Flexible con acolchado<li style='margin-bottom: 6px;'>Cierre: Cremallera integral<li style='margin-bottom: 6px;'>Bolsillo interior adicional<li style='margin-bottom: 6px;'>Diseño compacto y resistente</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>1 estuche de transporte y protección flexible FLUKE C25</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección acolchada con cremallera para transporte seguro de equipos de medición
Característica 2	Bolsillo interior para almacenamiento adicional de cables y accesorios
Característica 3	Compatibilidad con multímetros digitales serie 80, 100, 170, 279 FC y 787
Característica 4	Compatible con aisladores de resistencia 1503, 1507, 1577 y 1587 FC
Característica 5	Compatible con equipos de presión y temperatura 712, 714 y 717
Característica 6	Diseño compacto y resistente para uso en campo e industrial