



Etiqueta de Punto de Muestreo / Tubería de Aspiración / CPVC Resistente al Fuego / UL Certificado / NFPA / 1/2 Pulgada / Paquete 125 Piezas

SKU: RP-5218 Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detectores por Aspiración

\$2,172.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Etiqueta de punto de muestreo para tubería de aspiración en sistemas de detección de humo por muestreo de aire. Fabricada en material CPVC con formulación especial que incrementa las capacidades de resistencia al fuego respecto a tuberías convencionales. Certificación UL para espacios abiertos y resistencia al fuego que permite su instalación en diversos entornos sin requerir etiquetas de identificación adicionales para cumplimiento NFPA. La leyenda 'TUBO DE MUESTREO DE DETECCIÓN - NO TOCAR' está impresa de forma continua a lo largo de toda la tubería en idioma inglés. Diámetro de 1/2 pulgada estándar que facilita la integración con infraestructura existente. Paquete de 125 piezas para proyectos de cobertura extensa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Único tubo aprobado para sistemas de detección por aspiración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fabricado con CPVC para resistencia al fuego mejorada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificado UL para espacios abiertos y resistencia al fuego<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumple NFPA sin necesidad de etiquetas adicionales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro 1/2 pulgada estándar para fácil instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aprobación: Sistemas de detección por aspiración<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación UL: Espacios abiertos y resistencia al fuego<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cumplimiento normativo: NFPA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Etiquetas adicionales: No requeridas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: CPVC especial para detección de humo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Propiedad: Resistencia al fuego mejorada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 1/2 pulgada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cantidad: 125 piezas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Etiquetas de punto de muestreo para tubería de aspiración</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aprobación UL para espacios abiertos y resistencia al fuego
Característica 2	Material CPVC especializado con mayor resistencia térmica
Característica 3	Cumplimiento NFPA sin etiquetas adicionales requeridas
Característica 4	Leyenda de advertencia impresa en inglés a lo largo de toda la tubería
Característica 5	Diámetro estándar de 1/2 pulgada para instalación directa
Característica 6	Compatibilidad universal con sistemas de detección por aspiración