



Etiqueta UHF para Exterior / Identificación Vehicular / Pasiva EPC Gen 2 / Alcance 12 m (39.4 ft) / IP65 / Adhesivo Transparente / Resistente UV y Vandalismo

SKU: 9567755 Marca: NEDAP Categoría: UHF/ RFID

\$169.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Etiqueta UHF pasiva para identificación vehicular en exteriores, basada en el estándar EPC Gen 2. Diseñada para control de acceso en estacionamientos, comunidades residenciales y entornos corporativos. Su arquitectura sin batería elimina requerimientos de mantenimiento y ofrece vida útil operativa extendida. El adhesivo transparente permite instalación discreta sobre faros y superficies no metálicas. Incluye protección UV que preserva la integridad del chip interno y mecanismo de evidencia visual ante intentos de retiro no autorizado. Soporta temperaturas de -20°C a +70°C con grado de protección IP65.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología: UHF pasivaEstándar: EPC Gen 2 globalAlcance de lectura: Hasta 12 m (39.4 ft) con lector uPASS TargetAlcance alternativo: 6 m con configuraciones compatiblesFrecuencia: UHF</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Físicas y Ambientales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Formato: Pegatina adhesiva transparenteSuperficie de aplicación: Faros y superficies no metálicasProtección: IP65Resistencia UV: Integrada para preservación del chipResistencia a vandalismo: Evidencia visual al retirarseRango de temperatura: -20°C a +70°C</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación automática hasta 12 m sin contacto ni baterías
Característica 2	Adhesivo transparente para faros y superficies no metálicas
Característica 3	Evidencia visual de manipulación al retirarse
Característica 4	Operación en -20°C a +70°C con protección UV integrada
Característica 5	Compatible estándar EPC Gen 2 global para despliegue internacional
Característica 6	Sin mantenimiento ni reemplazo de baterías durante su vida útil

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 17:26