



Expansor de Relevadores / 16 Canales / RS-485 / UTP Cat5 / 12VCC / 58 Relevadores Máx / 4.2 x 6.3 x 0.5 in

SKU: EX-16 Marca: ZKTECO - AccessPRO Categoría: Accesorios

\$1,927.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px; margin-bottom: 24px;'>Expansor de Relevadores para Control de Acceso</h2><p style='line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Este expansor de 16 relevadores permite ampliar las capacidades de control de sus paneles de acceso ZKEC10, ofreciendo gestión distribuida de dispositivos periféricos en instalaciones profesionales. La comunicación mediante RS-485 sobre cable UTP Cat5 garantiza transmisiones confiables a distancia, mientras que su diseño compacto facilita la integración en gabinetes de control o espacios reducidos. Es ideal para aplicaciones de control de elevadores, lockers y gabinetes que requieren múltiples puntos de actuación desde un sistema centralizado. La alimentación puede obtenerse directamente del panel maestro, simplificando el cableado de la instalación.</p><h3 style='color: inherit; border-left: 4px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 12px; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px;'>Funciones Principales</h3><ul style='line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Control de elevadores con activación independiente por relevadorControl de lockers y/o gabinetes para gestión de recursosExpansión modular: hasta 3 dispositivos por panel maestroProgramación mediante software ZKBioSecurity y ZKBioCVSecurityRequiere panel ZKEC10 como dispositivo maestroRequiere licencia ZKBSELEONLINES1 para operación<h3 style='color: inherit; border-left: 4px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 12px; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Hardware</h4><div style='font-size: 13px; line-height: 1.9;'><div>Relevadores: 16 canales</div><div>Capacidad por relevador: 12VCC / 2A</div><div>Dimensiones: 106 x 160 x 13 mm (4.2 x 6.3 x 0.5 in)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Comunicación</h4><div style='font-size: 13px; line-height: 1.9;'><div>Interfaz: RS-485</div><div>Cableado: UTP Cat5</div><div>Compatibilidad: Paneles de acceso ZKEC10</div><div>Máximo expansores: 3 por panel (58 relevadores total)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Alimentación</h4><div style='font-size: 13px; line-height: 1.9;'><div>Voltaje: 12VCC</div><div>Consumo: 150 mA</div><div>Fuente: No incluida (energizable desde panel maestro)</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Software</h4><div style='font-size: 13px; line-height: 1.9;'><div>Programación: ZKBioSecurity / ZKBioCVSecurity</div><div>Requisito: Panel ZKEC10 como maestro</div><div>Licencia requerida: ZKBSELEONLINES1</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; margin-top: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px;'>Notas de Instalación</h4><p style='font-size: 13px; line-height: 1.7; margin: 0;'>Este dispositivo funciona exclusivamente como esclavo de un panel ZKEC10. No opera de forma autónoma. La fuente de alimentación no está incluida en el equipo; puede alimentarse desde el panel maestro para reducir componentes adicionales en la instalación. Para configuración avanzada y asignación de relevadores, utilice las plataformas ZKBioSecurity o ZKBioCVSecurity con la licencia correspondiente activada.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de elevadores y lockers con 16 relevadores
Característica 2	Comunicación estable por RS-485 con cable UTP Cat5
Característica 3	Expansión hasta 58 relevadores con 3 módulos
Característica 4	Programación flexible con software ZKBioSecurity
Característica 5	Alimentación compartida desde panel maestro
Característica 6	Dimensiones compactas para instalación discreta