



Expansor de Control de Acceso / 2 Puertas / Comunicación RS-485 / 4 Entradas y 2 Salidas Auxiliares / 12V DC / -10°C a 55°C

SKU: DS-K2M002X Marca: HIKVISION Categoría: Controladores de Acceso

\$2,128.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Expansor de control de acceso diseñado para extender la capacidad de paneles de control de la serie DS-K27, permitiendo la gestión de dos puertas adicionales con comunicación RS-485. Integra cuatro entradas y dos salidas auxiliares para la conexión de dispositivos periféricos como botones de salida, detectores de puerta, cerraduras y alarmas. Compatible con lectores de tarjetas mediante interfaces RS-485 y Wiegand, facilita la implementación de arquitecturas de control de acceso distribuidas. Su alimentación a 12V DC garantiza estabilidad eléctrica en instalaciones profesionales, mientras que su rango de temperatura operativa de -10°C a 55°C permite su despliegue en entornos con condiciones térmicas variables. Soporta gestión unificada en la nube mediante plataforma SaaS para administración centralizada de usuarios, recursos, áreas, alarmas, video, control de acceso e intercomunicación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Expansor de 2 puertas para paneles DS-K27 Series<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Comunicación RS-485 con panel principal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión con lectores de tarjetas RS-485/Wiegand<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 4 entradas auxiliares integradas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 salidas auxiliares integradas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación 12V DC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura operativa: -10°C a 55°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gestión unificada en la nube SaaS escalable</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertas controladas: 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entradas auxiliares: 4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas auxiliares: 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Comunicación panel: RS-485<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Comunicación lector: RS-485 / Wiegand<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operativa: -10°C a 55°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gestión en la nube: SaaS escalable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 12V DC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: Paneles DS-K27 Series</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Documentación de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión unificada en la nube SaaS escalable para múltiples sitios
Característica 2	Conexión dual RS-485 y Wiegand para lectores de tarjetas
Característica 3	4 entradas y 2 salidas auxiliares para integración con subsistemas
Característica 4	Operación estable a 12V DC para instalaciones industriales
Característica 5	Rango térmico extendido -10°C a 55°C para entornos exigentes
Característica 6	Control de 2 puertas con arquitectura de alta seguridad