



Expansor de Zonas Cableado / 8 Zonas de Alarma / RS-485 / Supervisión EOL / 500 m (1640.4 ft) / -10°C a 55°C

SKU: DS-PM-RS18 Marca: HIKVISION Categoría: Módulos de Expansión Cableado

\$321.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Expansor de zonas cableado diseñado para ampliar la capacidad de paneles de alarma mediante comunicación RS-485. Integra 8 zonas de alarma independientes con supervisión por resistencias de fin de línea (EOL), permitiendo verificar continuamente la integridad del cableado y detectar condiciones de corto, abierto o corte. Incorpora protección tamper antisabotaje que activa una alarma ante intentos de manipulación física del dispositivo. Su rango operativo de -10°C a 55°C y compatibilidad con distancias de hasta 500 m (1640.4 ft) mediante cable calibre 18 lo hacen apto para instalaciones residenciales, comerciales e industriales de mediana escala.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>8 zonas de alarma independientesTamper antisabotaje integradoSupervisión por resistencias de fin de línea (EOL)Comunicación RS-485 hacia panel principalRango operativo de temperatura: -10°C a 55°CDistancia máxima recomendada: 400-500 m (1312.3-1640.4 ft) con cable calibre 18Dimensiones: 132.5 x 74 x 28 mmPeso: menor a 1 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Zonas de alarma: 8 independientesSupervisión: Resistencias de fin de línea (EOL)Protección: Tamper antisabotajeRango de temperatura: -10°C a 55°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 132.5 x 74 x 28 mmPeso: Menor a 1 kgComunicación: RS-485Distancia máxima: 500 m (1640.4 ft) con calibre 18</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Expansor de 8 zonas DSPMRS18Documentación de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	8 zonas de alarma independientes para ampliar cobertura del panel principal
Característica 2	Tamper antisabotaje que detecta manipulación física del dispositivo
Característica 3	Supervisión por resistencias EOL que verifica integridad del cableado
Característica 4	Comunicación RS-485 eficiente para integración con paneles compatibles
Característica 5	Operación confiable de -10°C a 55°C en ambientes exigentes
Característica 6	Distancia hasta 500 m (1640.4 ft) con cable calibre 18 para instalaciones extensas