



Expansor Inalámbrico / 32 Zonas Tri-X / Speed-X Bus / 9-24 VCC / -10°C a 40°C

SKU: DS-PM1-RT-HWB Marca: HIKVISION Categoría: AX Hybrid PRO Series

\$1,267.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Expansor inalámbrico diseñado para ampliar la capacidad de paneles AX Hybrid Pro mediante 32 zonas radio Tri-X. Se comunica directamente con el panel a través del protocolo Speed-X Bus, transmitiendo datos y recibiendo alimentación por un único cable sin requerir convertidores ni módulos intermedios. Los sensores inalámbricos compatibles con AX PRO se registran por radio, eliminando la necesidad de cableado individual hacia cada detector. Su construcción compacta y peso ultraligero facilitan la instalación en gabinetes y espacios reducidos. Opera con voltaje de 9-24 VCC y soporta temperaturas de -10°C a 40°C, asegurando desempeño continuo en condiciones ambientales variables.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 32 zonas inalámbricas con tecnología Tri-X<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión Speed-X Bus hacia el panel<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con sensores AX PRO<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje operativo: 9-24 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura operativa: -10°C a 40°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto: 110 x 155 x 32 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso: 233 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 4px 0;'>• Zonas inalámbricas: 32<li style='padding: 4px 0;'>• Tecnología radio: Tri-X<li style='padding: 4px 0;'>• Sirenas soportadas: 8<li style='padding: 4px 0;'>• Protocolo de bus: Speed-X Bus</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 4px 0;'>• Voltaje operativo: 9-24 VCC<li style='padding: 4px 0;'>• Temperatura operativa: -10°C a 40°C<li style='padding: 4px 0;'>• Dimensiones: 110 x 155 x 32 mm<li style='padding: 4px 0;'>• Peso: 233 g</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 4px 0;'>• Expansor inalámbrico DS-PM1-RT-HWB</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	32 zonas inalámbricas Tri-X sin cableado a detectores
Característica 2	Conexión directa Speed-X Bus a paneles AX Hybrid Pro
Característica 3	Alimentación y datos por un solo cable hacia el panel
Característica 4	Registro de sensores AX PRO por radio sin intermediarios
Característica 5	Diseño compacto de 233 g para instalaciones reducidas
Característica 6	Operación estable de -10°C a 40°C en diversos entornos