



Cable de Extensión Industrial / Conector M12 de 4 Pines a RJ45 / Longitud 0.20 m (0.66 ft) / Ethernet Industrial / Wi-Fi 2.4 GHz

SKU: CC4M12(M)RJ45(J)020 Marca: EPEVER Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$54.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de extensión de comunicación diseñado para establecer conexión entre controladores de carga solares TracerBP (10A-30A) y el módulo de conectividad inalámbrica EPEVER Wi-Fi 2.4G. Integra conector M12 macho de 4 pines en un extremo y conector RJ45 jack en el opuesto, con longitud de 0.20 metros que permite ubicación precisa del módulo Wi-Fi sin generar acumulación de cable. La construcción incorpora blindaje electromagnético para mantener integridad de señal en entornos con alta presencia de equipos de potencia, inversores y motores. El conector M12 con sistema de enclavamiento por rosca garantiza continuidad de comunicación ante vibraciones mecánicas. Compatible con protocolos Ethernet industrial y operación en banda de 2.4 GHz.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector: M12 macho de 4 pines a RJ45 jack<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 0.20 m (0.66 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Controladores TracerBP (10A-30A) + módulo EPEVER Wi-Fi 2.4G RJ45<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a interferencias electromagnéticas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño robusto para entornos exigentes<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con Ethernet industrial y estándares de comunicación modernos<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas y de Conexión</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector A: M12 macho, 4 pines</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector B: RJ45 jack</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Definición de pines: Conexión del sistema (según especificación EPEVER)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad de red: Ethernet industrial, Wi-Fi 2.4 GHz</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud de cable: 0.20 m (0.66 ft)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Característica mecánica: Diseño robusto para entornos exigentes</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección EMI: Alta resistencia a interferencias electromagnéticas</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Compatibles</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Controladores solares: TracerBP (10A-30A)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Módulo de comunicación: EPEVER Wi-Fi 2.4G RJ45</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entornos de operación: Industrial, con alta densidad de equipos electromagnéticos</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa entre controladores TracerBP y módulo Wi-Fi EPEVER
Característica 2	Blindaje superior contra interferencias electromagnéticas en entornos industriales
Característica 3	Longitud optimizada de 0.20 m para instalaciones compactas sin exceso de cable
Característica 4	Conector M12 codificado de 4 pines con enclavamiento seguro anti-desconexión
Característica 5	Compatible con estándares Ethernet industrial y redes Wi-Fi 2.4 GHz
Característica 6	Construcción reforzada para operación continua en condiciones adversas