



Cable de Extensión de Comunicación / Conectores RJ45 / Gigabit Ethernet 1000 Mbps / Longitud 0.15 m (0.49 ft) / Exterior Resistente

SKU: CCRJ45RJ45(J)015 Marca: EPEVER Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$85.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de extensión de comunicación diseñado para interconectar controladores solares TracerAN de 50A a 100A con módulos de comunicación EPEVER WiFi 2.4G o BLE mediante conectores RJ45 estándar. Soporta velocidades Gigabit Ethernet de 1000 Mbps, garantizando transmisión de datos estable entre el controlador y la interfaz de monitoreo remoto. El revestimiento exterior resistente permite su despliegue en condiciones ambientales adversas típicas de instalaciones fotovoltaicas. Su longitud de 0.15 metros (0.49 pies) está optimizada para conexiones de corto alcance dentro de gabinetes eléctricos o cajas de protección, minimizando pérdidas de señal y facilitando el cableado ordenado en espacios reducidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectores RJ45 estándar en ambos extremos (hembra-hembra)Soporte para velocidades Gigabit Ethernet (1000 Mbps)Revestimiento exterior resistente a condiciones extremasLongitud: 0.15 metros (0.49 pies)Compatible con controladores TracerAN (50A ~ 100A)Compatible con módulos EPEVER WiFi 2.4G RJ45 D / EPEVER BLE RJ45 DDiseño compacto para instalación en espacios reducidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Velocidad: Gigabit Ethernet (1000 Mbps)Tipo de señal: Comunicación de datos RJ45Aplicación: TracerAN (50A ~ 100A) + EPEVER WiFi 2.4G RJ45 D / EPEVER BLE RJ45 D</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Conectores: RJ45 hembra - RJ45 hembraLongitud: 0.15 m (0.49 ft)Revestimiento: Exterior resistente a condiciones extremasDiseño: Compacto para fácil instalación</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>1x Cable de extensión de comunicación RJ45-RJ45Longitud: 0.15 metros</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores RJ45 estándar en ambos extremos para conexión directa
Característica 2	Velocidad Gigabit Ethernet 1000 Mbps para transferencia de datos rápida
Característica 3	Revestimiento exterior resistente a condiciones climáticas extremas
Característica 4	Compatibilidad con controladores TracerAN 50A-100A y módulos EPEVER WiFi/BLE
Característica 5	Longitud de 0.15 m para instalaciones compactas en gabinetes
Característica 6	Diseño de bajo perfil para entornos de espacio reducido