



Extensión de Intercomunicador / 2 Cables Polarizados / Alcance 200 m (656.2 ft) / Alimentación DC 6V / Montaje Pared o Escritorio

SKU: KIC-300S Marca: KOCOM Categoría: Intercomunicadores

\$281.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Extensión de intercomunicador diseñada para ampliar la cobertura de sistemas de intercomunicación residencial KIC-301, KIC-304 y KIC-308. Utiliza una conexión simplificada de dos cables polarizados que transportan simultáneamente la señal electrónica y la alimentación DC de 6V desde la unidad principal, eliminando la necesidad de fuentes de poder adicionales en el punto de extensión. Su diseño permite un alcance de transmisión de hasta 200 metros con cable calibre 18 (0.65 mm), facilitando instalaciones en residencias de gran extensión. El dispositivo presenta un consumo energético optimizado de 30 mA en estado de uso normal y 150 mA durante la generación de señal, con temperatura de operación de 0 a 50 °C. El montaje dual en pared o escritorio ofrece versatilidad de instalación según las condiciones del espacio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión mediante 2 cables polarizados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación DC 6V desde unidad principal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alcance de transmisión hasta 200 m (656.2 ft) con cable 0.65 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sonido electrónico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación: 0 a 50 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 125 x 272 x 42 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje en pared o escritorio<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con KIC-301, KIC-304 y KIC-308<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de señal: Electrónica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Número de cables: 2 polarizados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance: 200 m (656.2 ft) con cable 0.65 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo en uso: 30 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo en señal: 150 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: 0 a 50 °C<li style='padding: 6px 0;'>Sonido: Electrónico</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Físicas / Eléctricas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: DC 6V (desde unidad principal)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 125 x 272 x 42 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación: Montaje en pared o escritorio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Extensión para sistema de intercomunicadores residencial</div></div><div style='margin-top: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>KIC-301<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>KIC-304<li style='padding: 6px 0;'>KIC-308</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación DC 6V obtenida directamente desde la unidad principal sin fuente externa
Característica 2	Consumo eficiente de 30 mA en uso y 150 mA en señal para operación continua
Característica 3	Alcance de 200 metros con cable calibre 18 (0.65 mm) para instalaciones extensas
Característica 4	Compatibilidad con sistemas KIC-301, KIC-304 y KIC-308 de intercomunicación residencial
Característica 5	Montaje flexible en pared o escritorio para adaptación a distintos espacios
Característica 6	Operación en temperaturas de 0 a 50 °C para ambientes interiores variados