



Extensión de Teclado / 8 Botones Configurables / LED de Estado / Pulsador o Mantenido / Hasta 8 Módulos por Estación

SKU: X-K8    Marca: HONEYWELL PAVA    Categoría: Accesorios

\$3,517.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo de extensión de teclado proporciona 8 botones configurables para las estaciones de paging en red X-NPMS y X-NPMK del sistema de megafonía y voz de evacuación X-618. Cada botón dispone de un indicador LED independiente que refleja el estado de selección, falla o difusión según la función asignada. Permite asignar operaciones como selección de zona o grupo, disparo de tareas de difusión, control de volumen o cierre de zona, con modo de operación pulsador o mantenido configurable por botón. Su instalación aumenta el número de teclas físicas disponibles en la estación, agilizando la operación manual en escenarios de emergencia o anuncios rutinarios. Es posible acoplar hasta 8 módulos de extensión por cada estación compatible, escalando la capacidad de control sin complicar la interfaz principal.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 8 botones configurables con indicador LED individual</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Funciones asignables por botón: selección de zona o grupo, tarea de difusión, volumen o cierre de zona</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modo de operación pulsador o mantenido según configuración</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• LED indica estado de selección, falla o difusión según función asignada</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Expansión de teclas físicas para agilizar operación manual</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Hasta 8 módulos de extensión por estación X-NPMS o X-NPMK</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Botones: 8 configurables</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Indicadores: LED por botón</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Modos de operación: Pulsador o mantenido</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Funciones asignables: Selección de zona, selección de grupo, tarea de difusión, control de volumen, cierre de zona</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Estados LED: Selección, falla, difusión</li><li style='padding: 6px 0;'>Máximo de módulos por estación: 8</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Estaciones compatibles: X-NPMS, X-NPMK</li><li style='padding: 6px 0;'>Sistema: X-618</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Módulo de extensión de teclado XK8</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | 8 botones programables para control personalizado de funciones |
| Característica 2 | Conexión USB estable sin latencia en operación continua        |
| Característica 3 | Configuración intuitiva mediante software dedicado             |
| Característica 4 | Diseño ergonómico para uso prolongado en centros de control    |
| Característica 5 | Material industrial resistente a desgaste intensivo            |
| Característica 6 | Integración nativa con sistema de gestión X-NPMS               |