

Sin imagen disponible

Extensión Eléctrica con Lámpara de Taller / 8 m (26.2 ft) y 15 m (49.2 ft) / 75 W Máxima / 127 V / Calibre 16 AWG / Doble Cubierta PVC / Interruptor Incorporado / Polarizada

SKU: SYS-136094

Marca: SURTEK

Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$270.34

Precios con IVA Incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Extensión eléctrica especializada con lámpara de taller incorporada, diseñada para áreas de trabajo profesional. Cuenta con canastilla plástica para foco estándar E26/E27 con capacidad máxima de 75 W. Fabricada con doble cubierta de PVC que proporciona resistencia extra en el aislamiento eléctrico. Incluye interruptor incorporado en el mango para control manual de la energía. El cordón es extra flexible y resistente al trabajo pesado, con conductor de CCA calibre 16 AWG (1.31 mm²). Dispone de gancho resistente para colgar y clavija polarizada que cumple con la norma NOM-003-SCFI-2014.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Uso: áreas de trabajo generalCanastilla: plástica para foco estándar E26/E27Capacidad canastilla: hasta 75 WVoltaje: 127 VCalibre conductor: 16 AWG (1.31 mm²)Material conductor: CCA (Cobre Clad Aluminium)Aislamiento: doble cubierta PVC reforzadoInterruptor: integrado en mangoGancho: resistente para suspensiónPantalla: reflectora para intensificar luzClavija: polarizadaNorma: NOM-003-SCFI-2014Longitudes disponibles: 8 m (26.2 ft) y 15 m (49.2 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><div style='margin-bottom: 8px;*>Voltaje: 127 V</div><div style='margin-bottom: 8px;*>Potencia máxima: 75 W</div><div style='margin-bottom: 8px;*>Calibre conductor: 16 AWG (1.31 mm²)</div><div style='margin-bottom: 8px;*>Material conductor: CCA</div><div style='margin-bottom: 8px;*>Tipo de clavija: Polarizada</div><div>Norma: NOM-003-SCFI-2014</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Construcción y Mecánica</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><div style='margin-bottom: 8px;*>Aislamiento: Doble cubierta PVC reforzado</div><div style='margin-bottom: 8px;*>Canastilla: Plástica E26/E27</div><div style='margin-bottom: 8px;*>Interruptor: Integrado en mango</div><div style='margin-bottom: 8px;*>Gancho: Resistente</div><div style='margin-bottom: 8px;*>Pantalla: Reflectora</div><div>Flexibilidad del cordón: Extra flexible, resistente a trabajo pesado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><div style='margin-bottom: 8px;*>Modelos disponibles: 136094 / 136095</div><div style='margin-bottom: 8px;*>Longitudes: 8 m (26.2 ft) / 15 m (49.2 ft)</div><div>Incluye: Extensión eléctrica con lámpara de taller, canastilla con pantalla reflectora, gancho resistente e interruptor incorporado</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Canastilla plástica E26/E27 para focos estándar hasta 75 W
Característica 2	Conductor CCA calibre 16 AWG (1.31 mm²) para conducción confiable
Característica 3	Doble cubierta PVC con aislamiento reforzado para mayor durabilidad
Característica 4	Interruptor integrado en mango para control manual de energía
Característica 5	Gancho resistente para suspensión segura en áreas de trabajo
Característica 6	Pantalla reflectora para intensificar iluminación en zonas operativas