



Extensión Eléctrica de Uso Rudo / Doble Aislamiento / 2 m (6.6 ft) / Calibre 16 AWG / 127 VCA 10 A / NEMA 1-15P

SKU: SYS-136040 Marca: SURTEK Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$50.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Extensión eléctrica de uso rudo diseñada para aplicaciones industriales y exteriores que demandan alta resistencia mecánica y protección eléctrica reforzada. Incorpora doble aislamiento que minimiza riesgos de contacto accidental con componentes energizados, mientras que su conductor CCA (Cobre Clad Aluminium) optimiza la relación entre conductividad, peso y costo operativo. El recubrimiento de PVC de alta densidad soporta condiciones de golpe, abrasión y exposición térmica sin degradación estructural. Configurada con calibre 16 AWG, permite una corriente máxima continua de 10 A a 127 VCA, frecuencia de 60 Hz, mediante clavija NEMA 1-15P de configuración bipolar. Su certificación bajo NOM-003-SCFI-2014 garantiza conformidad con los requisitos de seguridad eléctrica establecidos para el territorio mexicano. Longitud operativa de 2 m (6.6 ft) con dimensiones compactas de 6.50 x 26.00 x 2.56 cm para maniobrabilidad en espacios restringidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Doble aislamiento para máxima seguridad eléctrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conductor CCA con alta eficiencia y durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Recubrimiento de PVC resistente a golpes y calor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Calibre 16 AWG, soporta corriente de 10 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño industrial para uso en exteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Norma NOM-003-SCFI-2014 certificada oficialmente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Accesorio porta extensión integrado<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Color amarillo de alta visibilidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 127 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente máxima: 10 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia: 60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre de hilos: 16 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material conductor: CCA (Cobre Clad Aluminium)<li style='padding: 6px 0;'>Clavija: 2 patas (línea - neutro, NEMA 1-15P)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 2 m (6.6 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 6.50 x 26.00 x 2.56 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recubrimiento: PVC aislante resistente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislamiento: Doble capa<li style='padding: 6px 0;'>Color: Amarillo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Extensión eléctrica de uso rudo<li style='padding: 6px 0;'>Accesorio porta extensión</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble aislamiento para protección eléctrica reforzada en ambientes exigentes
Característica 2	Conductor CCA de alta eficiencia con durabilidad prolongada
Característica 3	Recubrimiento PVC resistente a impactos, golpes y temperatura elevada
Característica 4	Diseño industrial certificado para uso en exteriores y condiciones severas
Característica 5	Clavija NEMA 1-15P de 2 patas compatible con instalaciones residenciales e industriales
Característica 6	Cumplimiento con norma NOM-003-SCFI-2014 para operación segura continua