



Extensión Eléctrica de Uso Rudo / 4 m (13.1 ft) / 127 VCA / 10 A / Calibre 16 AWG / Doble Aislamiento

SKU: SYS-136041 Marca: SURTEK Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$78.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9;’>Extensión eléctrica de uso rudo diseñada para aplicaciones industriales y profesionales que requieren movilidad energética en entornos de trabajo exigentes. Incorpora doble aislamiento con recubrimiento de PVC y conductor CCA de calibre 16 AWG, proporcionando una combinación óptima de seguridad eléctrica y eficiencia de conducción. Opera a 127 VCA con capacidad máxima de 10 A a 60 Hz, utilizando clavija NEMA 1-15P de configuración línea-neutro. Su longitud de 4 metros permite ampliar el alcance de alimentación eléctrica en talleres, sitios de construcción y áreas de mantenimiento. Cumple con la normativa NOM-003-SCFI-2014 que establece los requisitos de seguridad para productos eléctricos en México.</p></div><div style=’margin-bottom: 30px;’><h3 style=’font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;’>Características Generales</h3><ul style=’padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;’><li style=’margin-bottom: 8px;’>Doble aislamiento para mayor seguridad eléctrica<li style=’margin-bottom: 8px;’>Calibre 16 AWG para eficiencia eléctrica<li style=’margin-bottom: 8px;’>Longitud de 4 metros para amplia cobertura<li style=’margin-bottom: 8px;’>Corriente máxima de 10 A<li style=’margin-bottom: 8px;’>Cumple NOM-003-SCFI-2014 estándares de seguridad<li style=’margin-bottom: 8px;’>Diseño de uso rudo industrial<li style=’margin-bottom: 8px;’>Dos capas de aislamiento<li style=’margin-bottom: 8px;’>Material conductor CCA<li style=’margin-bottom: 8px;’>Material de recubrimiento aislante PVC<li style=’margin-bottom: 8px;’>Dimensiones: 6.50 x 26.00 x 2.56 cm</div><div style=’display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;’><div style=’flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;’><h4 style=’margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;’>Desempeño Eléctrico</h4><ul style=’padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;’><li style=’margin-bottom: 6px;’>Voltaje de operación: 127 VCA<li style=’margin-bottom: 6px;’>Corriente máxima: 10 A<li style=’margin-bottom: 6px;’>Frecuencia: 60 Hz<li style=’margin-bottom: 6px;’>Calibre de hilos: 16 AWG<li style=’margin-bottom: 6px;’>Conductor: CCA<li style=’margin-bottom: 6px;’>Clavija: NEMA 1-15P (2 patas: línea - neutro)</div><div style=’flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;’><h4 style=’margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;’>Físicas y Mecánicas</h4><ul style=’padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;’><li style=’margin-bottom: 6px;’>Longitud: 4 m (13.1 ft)<li style=’margin-bottom: 6px;’>Dimensiones: 6.50 x 26.00 x 2.56 cm<li style=’margin-bottom: 6px;’>Recubrimiento aislante: PVC<li style=’margin-bottom: 6px;’>Aislamiento: Doble capa<li style=’margin-bottom: 6px;’>Color: Amarillo</div></div><div style=’flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;’><h4 style=’margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;’>Normativa y Certificación</h4><ul style=’padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;’><li style=’margin-bottom: 6px;’>Cumple NOM-003-SCFI-2014<li style=’margin-bottom: 6px;’>Estándares de seguridad eléctrica México</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble aislamiento para protección reforzada en ambientes industriales
Característica 2	Calibre 16 AWG con conductor CCA para eficiencia energética
Característica 3	Clavija NEMA 1-15P de 2 patas para conexión estándar monofásica
Característica 4	Cumplimiento con NOM-003-SCFI-2014 para operación segura
Característica 5	Recubrimiento aislante de PVC resistente a condiciones de trabajo exigentes
Característica 6	Diseño industrial para uso rudo en talleres y sitios de construcción