



Extensión Eléctrica de Uso Rudo / 6 m (19.7 ft) / 127 VCA / 10 A / Calibre 16 AWG / Doble Aislamiento

SKU: SYS-136042 Marca: SURTEK Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$108.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Extensión eléctrica de uso rudo diseñada para entornos de trabajo exigentes donde se requiere movilidad y seguridad eléctrica. Construcción con doble capa de aislamiento y conductor CCA recubierto en PVC que proporciona resistencia mecánica y protección contra contactos accidentales. Longitud de 6 metros que permite extender el alcance de alimentación en talleres, áreas de construcción, mantenimiento industrial y aplicaciones profesionales donde los puntos de energía son limitados. Calibre 16 AWG dimensionado para soportar cargas continuas hasta 10 A a 127 VCA/60 Hz, con clavija NEMA 1-15P de configuración bipolar para conexión a circuitos monofásicos con línea y neutro. Cumplimiento con normativa mexicana NOM-003-SCFI-2014 para instalaciones eléctricas seguras.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Doble capa de aislamiento para mayor seguridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material conductor CCA con recubrimiento PVC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud de 6 metros para alcance extendido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Calibre de hilos 16 AWG, ideal para 10 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple con NOM-003-SCFI-2014 para estándares eléctricos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño de 2 patas (línea y neutro)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre de hilos: 16 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente máxima: 10 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 127 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia: 60 Hz<li style='padding: 6px 0;'>Clavija: 2 patas, línea-neutro (NEMA 1-15P)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción y Dimensiones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material conductor: CCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recubrimiento aislante: PVC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislamiento: Doble capa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 6 m (19.7 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Dimensiones: 6.50 x 26.00 x 2.56 cm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Cumplimiento</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NOM-003-SCFI-2014<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándares eléctricos mexicanos<li style='padding: 6px 0;'>Color: Amarillo</div></div><div style='margin-top: 0;'>Uso: Rudo / Industrial</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble capa de aislamiento para mayor protección eléctrica
Característica 2	Cable CCA con recubrimiento PVC resistente a la abrasión
Característica 3	Alcance extendido de 6 m para áreas de trabajo amplias
Característica 4	Calibre 16 AWG optimizado para cargas hasta 10 A
Característica 5	Cumplimiento NOM-003-SCFI-2014 para instalaciones seguras
Característica 6	Clavija NEMA 1-15P de 2 patas para conexión directa