



Extensión Eléctrica de Uso Rudo / 10 m (32.8 ft) / 127 V CA / 10 A Máximo / Calibre 16 AWG / NEMA 5-15R / NOM 003

SKU: SYS-136173 Marca: SURTEK Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$253.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Extensión eléctrica de uso rudo diseñada para aplicaciones profesionales en talleres, construcción y entornos industriales ligeros. Construida con conductor CCA (aluminio revestido de cobre) y recubrimiento aislante de PVC que proporciona resistencia mecánica y protección contra agentes externos. El sistema de aterrizaje con configuración de tres patas (línea, neutro, tierra) garantiza la protección del usuario y de los equipos conectados. Su longitud de 10 metros (32.8 ft) permite extender el alcance de fuentes de alimentación en espacios amplios, mientras que el calibre 16 AWG y la capacidad de 10 amperios a 127 VCA la hacen compatible con herramientas eléctricas, equipos de iluminación y dispositivos de oficina de consumo moderado. Cumple con la norma mexicana NOM 003-SCFI-2014 para seguridad eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material conductor: CCA (aluminio revestido de cobre)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material de recubrimiento aislante: PVC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 10 m (32.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Calibre de hilos: 16 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Corriente máxima: 10 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de operación: 127 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Frecuencia: 60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Clavija: 3 patas con aterrizaje (línea, neutro, tierra)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Receptáculo: NEMA 5-15R tipo hembra para 3 patas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación: NOM 003-SCFI-2014<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: Amarillo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Calibre: 16 AWG<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Corriente máxima: 10 A<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Voltaje: 127 VCA<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Frecuencia: 60 Hz<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Configuración: Línea, neutro, tierra</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones: 6.50 x 26.00 x 2.56 cm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud de cable: 10 m (32.8 ft)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conductor: CCA<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aislamiento: PVC<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Color: Amarillo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Normativa</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo: Extensión de uso rudo aterrizada<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Certificación: NOM 003-SCFI-2014</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor CCA con aislamiento PVC para durabilidad en ambientes exigentes
Característica 2	Aterrizaje de 3 patas (línea, neutro, tierra) para protección contra descargas eléctricas
Característica 3	Diseño compacto de 6.50 x 26.00 x 2.56 cm para transporte y almacenamiento eficiente
Característica 4	Certificación NOM 003-SCFI-2014 para cumplimiento normativo de seguridad eléctrica
Característica 5	Receptáculo NEMA 5-15R compatible con equipos estándar de oficina y taller
Característica 6	Operación a 60 Hz con transmisión eficiente para herramientas y equipos de baja carga