



Extensión Eléctrica de Uso Rudo / 2.4 m (7.9 ft) / 127 VCA / 10 A Máximo / Calibre 16 AWG / NEMA 5-15R / Aterrizada

SKU: SYS-136170 Marca: SURTEK Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$69.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Extensión eléctrica de uso rudo diseñada para aplicaciones profesionales en entornos de trabajo exigentes. Construida con conductor de aluminio revestido de cobre (CCA) y aislamiento de PVC que proporciona resistencia a la abrasión y condiciones operativas adversas. La configuración aterrizada con clavija NEMA 5-15R de tres patas (línea, neutro, tierra) garantiza protección contra descargas eléctricas para equipos sensibles. Su calibre 16 AWG permite una conductividad adecuada para cargas de hasta 10 amperios a 127 VCA/60 Hz, con una longitud de 2.4 metros que facilita la movilidad en sitios de trabajo sin sacrificar la integridad eléctrica. Cumple con la normativa mexicana NOM-003-SCFI-2014 para seguridad eléctrica en instalaciones y equipos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conductor CCA con aislamiento de PVC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Clavija NEMA 5-15R aterrizada de 3 patas (línea – neutro – tierra)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 2.4 m (7.9 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Calibre de hilos: 16 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de operación: 127 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Corriente máxima: 10 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Frecuencia: 60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple con norma NOM-003-SCFI-2014<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: Amarillo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 127 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente máxima: 10 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia: 60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre: 16 AWG<li style='padding: 6px 0;'>Conductor: CCA (Cobre Revestido de Aluminio)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 6.50 x 26.00 x 2.56 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislamiento: PVC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clavija: NEMA 5-15R de 3 patas<li style='padding: 6px 0;'>Color: Amarillo</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativa y Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NOM-003-SCFI-2014<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración aterrizada<li style='padding: 6px 0;'>Línea – Neutro – Tierra<li style='padding: 6px 0;'>Uso rudo certificado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor CCA con aislamiento PVC para durabilidad en entornos exigentes
Característica 2	Clavija aterrizada NEMA 5-15R de 3 patas con protección de línea, neutro y tierra
Característica 3	Calibre 16 AWG para conductividad óptima y menor caída de tensión
Característica 4	Cumplimiento con norma NOM-003-SCFI-2014 para operación segura en México
Característica 5	Diseño compacto de 6.50 x 26.00 x 2.56 cm para transporte y almacenamiento eficiente
Característica 6	Capacidad de 10 A a 127 VCA y 60 Hz para equipos de uso profesional