



Extensión Eléctrica de Uso Rudo / 30 m (98.4 ft) / Calibre 16 AWG / 10 A / 127 VCA / NEMA 5-15R Aterrizada / NOM-003-SCFI-2014

SKU: SYS-136175 Marca: SURTEK Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$680.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Extensión eléctrica de uso rudo diseñada para aplicaciones industriales y exteriores que demandan resistencia mecánica y protección eléctrica confiable. Construida con conductor de aluminio revestido de cobre (CCA) y aislante de PVC, garantiza conductividad adecuada con menor peso que el cobre sólido. La configuración aterrizada de tres patas (línea, neutro, tierra) con clavija y receptáculo NEMA 5-15R proporciona protección contra descargas eléctricas y compatibilidad universal con equipos de 127 VCA. Su calibre 16 AWG con capacidad de 10 amperios permite alimentar herramientas eléctricas y equipos de potencia media en distancias de hasta 30 metros sin degradación significativa del voltaje. Cumple con la normativa mexicana NOM-003-SCFI-2014, asegurando conformidad regulatoria para instalaciones profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Material conductor CCA con recubrimiento aislante PVC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Longitud extendida: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Calibre 16 AWG, corriente máxima 10 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Clavija NEMA 5-15R de 3 patas aterrizadas (línea, neutro, tierra)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Voltaje de operación: 127 VCA, frecuencia: 60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Diseño industrial para uso rudo en exteriores<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Cumple norma NOM-003-SCFI-2014</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre de hilos: 16 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente máxima: 10 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 127 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia: 60 Hz<li style='padding: 6px 0;'>Configuración: Línea - Neutro - Tierra</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Construcción</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material conductor: CCA (Cobre Clad Aluminium)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 6.50 x 26.00 x 2.56 cm<li style='padding: 6px 0;'>Clasificación: Uso rudo, industrial, exteriores</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Normativa</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clavija: 3 patas aterrizadas (NEMA 5-15R)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Receptáculo: Tipo hembra para 3 patas<li style='padding: 6px 0;'>Aterrizaje: Línea, neutro, tierra física<li style='padding: 6px 0;'>Norma: NOM-003-SCFI-2014</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor CCA con recubrimiento PVC para durabilidad en exteriores
Característica 2	Aterrizaje de 3 patas con línea, neutro y tierra para protección eléctrica
Característica 3	Diseño industrial resistente a condiciones de trabajo severas
Característica 4	Clavija y receptáculo NEMA 5-15R compatibles con equipos estándar
Característica 5	Operación a 127 VCA y 60 Hz para instalaciones residenciales e industriales
Característica 6	Cumplimiento con norma NOM-003-SCFI-2014 para seguridad eléctrica