



Extensión Eléctrica de Uso Rudo / 5 m (16.4 ft) / 127 V CA / 10 A / 16 AWG / NEMA 5-15R / Aterrizada

SKU: SYS-136171 Marca: SURTEK Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$106.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Extensión eléctrica de uso rudo diseñada para aplicaciones profesionales en entornos de trabajo exigentes. Construida con conductor CCA recubierto en PVC que proporciona resistencia mecánica y protección eléctrica adecuada. La configuración aterrizada con clavija NEMA 5-15R de tres patas garantiza la protección de equipos sensibles y la seguridad del operador. Su longitud de 5 metros permite una distribución flexible de energía en espacios de trabajo amplios, mientras que el calibre 16 AWG soporta cargas hasta 10 A a 127 V CA y 60 Hz. Cumple con la norma NOM-003-SCFI-2014 para instalaciones eléctricas en México.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material conductor: CCA con recubrimiento aislante de PVC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 6.50 x 26.00 x 2.56 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud total del cable: 5 metros (16.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Calibre de hilos: 16 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Clavija NEMA 5-15R de 3 patas estándar (línea - neutro - tierra)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumple norma NOM-003-SCFI-2014</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 127 V CA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente máxima: 10 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia: 60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre de hilos: 16 AWG<li style='padding: 6px 0;'>Conector: NEMA 5-15R (3 patas, aterrizado)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material conductor: CCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material de recubrimiento: PVC aislante<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 6.50 x 26.00 x 2.56 cm<li style='padding: 6px 0;'>Longitud de cable: 5 metros (16.4 ft)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cumplimiento y Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Norma: NOM-003-SCFI-2014<li style='padding: 6px 0;'>Configuración: Línea - neutro - tierra<li style='padding: 6px 0;'>Tipo: Extensión de uso rudo aterrizada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cable CCA con aislamiento PVC para durabilidad en entornos exigentes
Característica 2	Clavija NEMA 5-15R aterrizada con protección de línea, neutro y tierra
Característica 3	Norma NOM-003-SCFI-2014 para seguridad eléctrica verificada
Característica 4	Dimensiones compactas de 6.50 x 26.00 x 2.56 cm para transporte y almacenaje
Característica 5	Calibre 16 AWG para eficiencia energética con carga máxima de 10 A
Característica 6	Operación a 60 Hz compatible con infraestructura eléctrica estándar