



Extensión Eléctrica de Uso Rudo / 7.6 m (24.9 ft) / 127 V CA / 10 A / NEMA 5-15R / Aterrizada

SKU: SYS-136172 Marca: SURTEK Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$190.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Extensión eléctrica de uso rudo diseñada para aplicaciones profesionales en entornos de trabajo exigentes. Construida con conductor CCA y aislamiento PVC que proporciona resistencia a la abrasión y flexiones repetidas. Equipada con conector NEMA 5-15R aterrizado que garantiza la continuidad de protección a tierra para equipos sensibles. Su calibre 16 AWG permite la conducción segura de hasta 10 amperios a 127 V CA y 60 Hz, frecuencia estándar de la red eléctrica mexicana. El diseño compacto facilita su transporte y despliegue en obras, talleres y mantenimiento industrial. Cumple con la normativa NOM-003-SCFI-2014 para instalaciones eléctricas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material conductor: CCA con aislamiento PVC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 6.50 x 26.00 x 2.56 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud total del cable: 7.6 m (24.9 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Corriente máxima de operación: 10 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector NEMA 5-15R para 3 patas (línea, neutro, tierra)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple con norma NOM-003-SCFI-2014</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre de hilos: 16 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente máxima: 10 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 127 V CA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia: 60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: Línea - Neutro - Tierra</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material conductor: CCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material de recubrimiento: PVC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones (ancho x largo x alto): 6.50 x 26.00 x 2.56 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de cable: 7.6 m (24.9 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Amarillo</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Normativa</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clavija: 3 patas (NEMA 5-15P)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Receptáculo: Tipo hembra 3 patas (NEMA 5-15R)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aterrizaje: Línea - Neutro - Tierra<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Norma: NOM-003-SCFI-2014</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cable CCA con aislamiento PVC para resistencia mecánica en entornos exigentes
Característica 2	Conector NEMA 5-15R aterrizado con protección línea-neutro-tierra para seguridad eléctrica
Característica 3	Calibre 16 AWG para distribución eficiente de hasta 10 A sin sobrecalentamiento
Característica 4	Diseño compacto de 6.50 x 26.00 x 2.56 cm para transporte y almacenamiento sencillo
Característica 5	Cumplimiento con NOM-003-SCFI-2014 para instalaciones eléctricas en México
Característica 6	Operación a 60 Hz compatible con infraestructura residencial e industrial estándar