



Extensión Eléctrica Doméstica / 3 m (9.8 ft) / 127 V CA / 8 A Máximo / 16 AWG / NEMA 1-15P

SKU: SYS-136141 Marca: SURTEK Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$49.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9;’>Extensión eléctrica doméstica diseñada para aplicaciones residenciales de baja carga. Cuenta con conductor de aluminio revestido de cobre (CCA) calibre 16 AWG, certificado bajo la norma NOM-003-SCFI-2014 para instalaciones eléctricas en México. La terminal inyectada proporciona durabilidad estructural en el punto de conexión, mientras que la cubierta de seguridad sobre los receptáculos minimiza el riesgo de contacto accidental con partes energizadas. La clavija NEMA 1-15P de configuración bipolar (línea-neutro) permite su uso en contactos domésticos estándar de 127 V CA a 60 Hz. El receptáculo de dimensiones compactas facilita su ubicación en espacios con restricciones de área.

’>Características Generales

- ’>Terminal inyectada de larga duración
- ’>Cubierta de seguridad para receptáculos
- ’>Receptáculo: 9 x 2.4 x 1.6 cm (ancho x largo x alto)
- ’>Cable de 3 m (9.8 ft) de longitud
- ’>Conductor CCA con norma NOM-003-SCFI-2014
- ’>Calibre 16 AWG para corriente de 8 A
- ’>Voltaje de operación: 127 V CA
- ’>Frecuencia: 60 Hz
- ’>Clavija NEMA 1-15P de 2 patas (línea - neutro)

’>Desempeño Eléctrico

- ’>Voltaje de operación: 127 V CA
- ’>Corriente máxima: 8 A
- ’>Frecuencia: 60 Hz
- ’>Calibre de conductor: 16 AWG
- ’>Material conductor: CCA (cobre revestido de aluminio)
- ’>Norma: NOM-003-SCFI-2014

’>Especificaciones Físicas

- ’>Longitud de cable: 3 m (9.8 ft)
- ’>Dimensiones del receptáculo: 9 x 2.4 x 1.6 cm
- ’>Configuración del receptáculo: ancho x largo x alto
- ’>Color: Blanco
- ’>Terminal: Inyectada de larga duración
- ’>Cubierta de seguridad para receptáculos

’>Conector y Compatibilidad

- ’>Tipo de corriente: Alterna (CA)

’>Configuración: 2 patas (línea - neutro)- ’>Aplicación: Doméstica residencial
- ’>Tipo de corriente: Alterna (CA)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminal inyectada de larga duración para conexión estable
Característica 2	Cubierta de seguridad para receptáculos que reduce riesgo de contacto accidental
Característica 3	Conductor CCA con norma NOM-003-SCFI-2014 para instalaciones seguras
Característica 4	Clavija NEMA 1-15P de 2 patas para conexión estándar línea-neutro
Característica 5	Receptáculo compacto de 9 x 2.4 x 1.6 cm para espacios reducidos
Característica 6	Operación a 60 Hz compatible con infraestructura eléctrica residencial mexicana