



Extensión Eléctrica Doméstica / 4 m (13.1 ft) / 127 V CA / 8 A Máximo / 16 AWG / NEMA 1-15P / 2 Receptáculos

SKU: SYS-136142 Marca: SURTEK Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$65.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Extensión eléctrica doméstica diseñada para aplicaciones de baja carga en entornos residenciales y oficinas. Construida con terminal inyectada que proporciona mayor resistencia a la flexión y al desgaste mecánico prolongado. La cubierta de seguridad sobre los receptáculos minimiza el riesgo de contacto accidental con contactos energizados. El conductor de aluminio revestido de cobre (CCA) con aislamiento termoplástico ofrece una solución económica para conexiones temporales de equipos con consumo moderado. Cumple con la normativa mexicana NOM-003-SCFI-2014 para productos eléctricos, garantizando especificaciones mínimas de seguridad en instalaciones de 127 V CA a 60 Hz.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Terminal inyectada de gran duración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cubierta de seguridad para receptáculos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones de receptáculo: 9 x 2.4 x 1.6 cm (ancho x largo x alto)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud de cable: 4 m (13.1 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Clavija NEMA 1-15P línea-neutro (2 patas)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material conductor CCA con aislamiento termoplástico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple con norma NOM-003-SCFI-2014</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Voltaje de operación: 127 V CA<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Corriente máxima: 8 A<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Frecuencia: 60 Hz<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Calibre de hilos: 16 AWG<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Clavija: NEMA 1-15P (2 patas, línea-neutro)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Longitud de cable: 4 m (13.1 ft)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Dimensiones receptáculo: 9 x 2.4 x 1.6 cm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Color: Blanco<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Terminal: Inyectada de gran duración<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cubierta de seguridad para receptáculos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativa y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Norma: NOM-003-SCFI-2014<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Conductor: CCA (cobre revestido de aluminio)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Aislamiento: Termoplástico</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminal inyectada para mayor durabilidad mecánica
Característica 2	Cubierta de seguridad que reduce riesgo de contacto accidental
Característica 3	Conductor CCA con aislamiento termoplástico resistente
Característica 4	Cumplimiento con norma NOM-003-SCFI-2014 para instalaciones seguras
Característica 5	Clavija NEMA 1-15P estándar para conexión línea-neutro
Característica 6	Dimensiones compactas del receptáculo para espacios reducidos