



Extensión Eléctrica Doméstica / 5 m (16.4 ft) / 127 V CA / 8 A Máximo / Calibre 16 AWG / NEMA 1-15P

SKU: SYS-136143 Marca: SURTEK Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$77.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Extensión eléctrica doméstica diseñada para alimentación de equipos de baja potencia en entornos residenciales y oficinas. Construida con terminal inyectada de gran duración y cubierta de seguridad para receptáculos que minimiza riesgos de contacto accidental. El conductor CCA de calibre 16 AWG cumple con la normativa mexicana NOM-003-SCFI-2014, garantizando especificaciones eléctricas controladas para cargas de hasta 8 A a 127 V CA. La clavija NEMA 1-15P de dos patas (línea-neutro) permite conexión directa en instalaciones monofásicas estándar de 60 Hz. Longitud de cable de 5 m que proporciona alcance flexible para distribución de energía en espacios de trabajo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Terminal inyectada de gran duración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cubierta de seguridad para receptáculos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Receptáculo: 9 x 2.4 x 1.6 cm (ancho x largo x alto)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cable de 5 m (16.4 ft) de longitud<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conductor CCA, calibre 16 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cumple norma NOM-003-SCFI-2014<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Corriente máxima: 8 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Voltaje de operación: 127 V CA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Frecuencia: 60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Clavija NEMA 1-15P de 2 patas (línea-neutro)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Voltaje: 127 V CA<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Corriente máxima: 8 A<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Frecuencia: 60 Hz<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Calibre conductor: 16 AWG<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material conductor: CCA<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Norma: NOM-003-SCFI-2014</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud cable: 5 m (16.4 ft)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Receptáculo: 9 x 2.4 x 1.6 cm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Color: Blanco<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Terminal: Inyectada de gran duración<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cubierta de seguridad: Incluida<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Clavija: NEMA 1-15P, 2 patas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 x Extensión eléctrica doméstica</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminal inyectada para mayor durabilidad en uso continuo
Característica 2	Cubierta de seguridad que protege receptáculos contra polvo y contacto accidental
Característica 3	Conductor CCA certificado bajo norma NOM-003-SCFI-2014
Característica 4	Clavija NEMA 1-15P de 2 patas para conexión estándar doméstica
Característica 5	Dimensiones compactas del receptáculo: 9 x 2.4 x 1.6 cm
Característica 6	Operación a 60 Hz con capacidad de 8 A para equipos de baja carga