



Extensión Eléctrica Doméstica / 8 m (26.2 ft) / 127 VCA / 8 A Máximo / Calibre 16 AWG / NEMA 1-15P

SKU: SYS-136145 Marca: SURTEK Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$107.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Extensión eléctrica doméstica diseñada para aplicaciones residenciales y oficinas que requieren distribución de energía a distancia. Equipada con cable de calibre 16 AWG con conductor CCA (Copper Clad Aluminum), ofrece una capacidad máxima de 8 A a 127 VCA y 60 Hz, compatible con la infraestructura eléctrica estándar en México. La terminal inyectada incorpora cubiertas de seguridad sobre los receptáculos que minimizan el riesgo de contacto accidental. La clavija NEMA 1-15P de dos patas (línea-neutro) garantiza conectividad universal con tomacorrientes domésticos. El diseño del receptáculo de dimensiones reducidas permite ubicación en espacios limitados. Cumple con la normativa NOM-003-SCFI-2014 que regula la seguridad de productos eléctricos en territorio mexicano.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud de cable: 8 m (26.2 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Calibre de conductores: 16 AWG<li style='margin-bottom: 8px;'>Material conductor: CCA (Copper Clad Aluminum)<li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje de operación: 127 VCA<li style='margin-bottom: 8px;'>Corriente máxima: 8 A<li style='margin-bottom: 8px;'>Frecuencia: 60 Hz<li style='margin-bottom: 8px;'>Clavija: NEMA 1-15P, 2 patas (línea - neutro)<li style='margin-bottom: 8px;'>Terminal inyectada con cubiertas de seguridad para receptáculos<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones del receptáculo: 9 x 2.4 x 1.6 cm (ancho x largo x alto)<li style='margin-bottom: 8px;'>Color: Blanco<li style='margin-bottom: 8px;'>Cumple con norma NOM-003-SCFI-2014</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje: 127 VCA<li style='margin-bottom: 6px;'>Corriente máxima: 8 A<li style='margin-bottom: 6px;'>Frecuencia: 60 Hz<li style='margin-bottom: 6px;'>Calibre: 16 AWG<li style='margin-bottom: 6px;'>Conductor: CCA<li style='margin-bottom: 6px;'>Clavija: NEMA 1-15P (2 patas)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud de cable: 8 m (26.2 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones receptáculo: 9 x 2.4 x 1.6 cm<li style='margin-bottom: 6px;'>Color: Blanco<li style='margin-bottom: 6px;'>Terminal inyectada con cubiertas de seguridad</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Normativa</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>NOM-003-SCFI-2014</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminal inyectada con cubiertas de seguridad para receptáculos
Característica 2	Conductor CCA para conducción eficiente de corriente
Característica 3	Clavija NEMA 1-15P de 2 patas para conexión estándar
Característica 4	Cumplimiento con norma NOM-003-SCFI-2014 para seguridad eléctrica
Característica 5	Receptáculo compacto de 9 x 2.4 x 1.6 cm para espacios reducidos
Característica 6	Operación a 60 Hz para compatibilidad con red doméstica mexicana