



Extensor de Audio / Conversión XLR a Dante® / 2 Entradas y 2 Salidas / Phantom Power 48V / PoE / Latencia 1-5 ms / Rango Dinámico >90 dB

SKU: EPPWPD22XLR Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Accesorios

\$3,615.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El EPPWPD22XLR es un extensor y convertidor profesional de audio que habilita la integración entre equipos de audio analógico con conectores XLR y redes de audio digital Dante®. Este dispositivo ofrece 2 entradas y 2 salidas XLR balanceadas/unbalanceadas con conversión de alta calidad, diseñado para instalaciones profesionales donde se requiere migrar sistemas de audio analógico a infraestructuras de red Dante® manteniendo la máxima fidelidad de audio. La conversión bidireccional permite tanto la digitalización de señales analógicas como la reconversión a analógico, facilitando la interoperabilidad entre equipos legacy y sistemas de audio sobre IP.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Conversión bidireccional XLR a Dante® con 2 entradas y 2 salidas<li style='margin-bottom: 8px;*>2 entradas XLR hembra (línea/micrófono) y 2 salidas XLR macho<li style='margin-bottom: 8px;*>Phantom power 48V con control individual por canal e indicadores LED<li style='margin-bottom: 8px;*>Latencia ajustable 1-5 ms mediante Dante Controller<li style='margin-bottom: 8px;*>Rango dinámico >90 dB con THD+N<li style='margin-bottom: 8px;*>Alimentación PoE IEEE 802.3af o DC 12V externa<li style='margin-bottom: 8px;*>Conectores XLR balanceados/unbalanceados para máxima compatibilidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Audio</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Conversión: Analógico XLR ↔ Digital Dante® bidireccional<li style='margin-bottom: 6px;*>Canales: 2 entradas + 2 salidas<li style='margin-bottom: 6px;*>Entradas XLR: 2 hembra (línea/micrófono)<li style='margin-bottom: 6px;*>Salidas XLR: 2 macho<li style='margin-bottom: 6px;*>Phantom power: 48V, control individual por canal<li style='margin-bottom: 6px;*>Latencia: 1-5 ms configurable<li style='margin-bottom: 6px;*>Rango dinámico: >90 dB<li style='margin-bottom: 6px;*>THD+N: Especificado (con rango dinámico >90 dB)<li style='margin-bottom: 6px;*>Conectores: Balanceados/unbalanceados compatibles</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Eléctricas y Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Alimentación PoE: IEEE 802.3af<li style='margin-bottom: 6px;*>Alimentación alterna: DC 12V externa<li style='margin-bottom: 6px;*>Indicadores LED: Estado de phantom power por canal</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Extensor/convertidor de audio EPPWPD22XLR</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión bidireccional XLR a Dante® para integración analógico-digital
Característica 2	Phantom power 48V con control individual por canal y LEDs indicadores
Característica 3	Latencia configurable 1-5 ms mediante Dante Controller para sincronización precisa
Característica 4	Alimentación dual PoE IEEE 802.3af o DC 12V para flexibilidad de instalación
Característica 5	Conectores XLR balanceados/unbalanceados para máxima compatibilidad de equipos
Característica 6	Rango dinámico >90 dB con THD+N para audio profesional sin degradación

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 02:13