



Extensor de Audio / 2 Canales XLR Balanceada/No Balanceada / Salida Digital Dante® / Latencia 1/2/5 ms / Ancho de Banda 100 Mbps / PoE y USB-C

SKU: EPP-AUD2XEN Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Accesorios

\$2,075.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='margin-bottom: 30px;'\><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Extensor de audio diseñado para convertir señales analógicas de 2 canales XLR en flujo digital Dante®, permitiendo la integración de equipos profesionales en redes IP de audio. Ofrece latencia configurable en tres niveles para adaptarse a distintos escenarios de transmisión en vivo, broadcast o instalaciones fijas. La respuesta de frecuencia plana garantiza reproducción fiel sin coloración tonal. Incorpora protección contra descargas electrostáticas y opciones de alimentación redundante para despliegues críticos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'\><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'\><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'\>Entrada XLR 2 canales balanceada/no balanceada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'\>Salida digital Dante® 2 canales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'\>Latencia configurable: 1 ms, 2 ms o 5 ms<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'\>Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz (±0.5 dB)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'\>Ancho de banda: 100 Mbps<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'\>Alimentación: PoE IEEE 802.3af / USB-C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'\>Protección ESD: IEC 61000-4-2<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'\>Compatible con HDMI 1.4</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Desempeño de Audio</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'\><strong style='opacity: 0.9;'\>Canales: 2 XLR entrada / 2 Dante® salida</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'\><strong style='opacity: 0.9;'\>Tipo entrada: Balanceada / No balanceada</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'\><strong style='opacity: 0.9;'\>Frecuencia: 20 Hz - 20 kHz (±0.5 dB)</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'\><strong style='opacity: 0.9;'\>Ancho de banda: 100 Mbps</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Eléctricas y Protección</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'\><strong style='opacity: 0.9;'\>Alimentación: PoE IEEE 802.3af / USB-C</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'\><strong style='opacity: 0.9;'\>Protección ESD: IEC 61000-4-2</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'\><strong style='opacity: 0.9;'\>Compatibilidad: HDMI 1.4</p></div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Contenido del Paquete</div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Extensor de audio Dante® 2CH XLR Input Adapter</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión analógica a digital Dante® para integración en redes IP de audio
Característica 2	Latencia configurable 1, 2 o 5 ms según requerimiento de sincronización
Característica 3	Respuesta de frecuencia 20 Hz-20 kHz (±0.5 dB) para fidelidad profesional
Característica 4	Alimentación dual PoE IEEE 802.3af o USB-C para flexibilidad de instalación
Característica 5	Protección ESD IEC 61000-4-2 para operación confiable en entornos profesionales
Característica 6	Compatible HDMI 1.4 para sincronización con sistemas audiovisuales

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 08:40