



Extensor de Audio IP / Transmisión 300 m (984.3 ft) / Digital Óptico y Analógico / 48/96/192 kHz / 24 bits / PoC Bidireccional / Plug-and-Play

SKU: EPC-EDA3005 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Accesorios

\$865.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este extensor de audio permite transmitir señales digitales ópticas y analógicas de forma simultánea a través de un solo cable Cat5e/6, alcanzando distancias de hasta 300 m (984.3 ft) según la frecuencia de muestreo configurada. El receptor incorpora selección manual de salida entre señal óptica digital o analógica estéreo, facilitando la integración con amplificadores, receptores AVR, televisores HDTV y sistemas de audio multizona. La función PoC (Power over Cable) bidireccional reduce la complejidad de instalación al permitir la alimentación de las unidades a través del mismo cable de red, eliminando la necesidad de adaptadores adicionales en el punto remoto. Su arquitectura plug-and-play garantiza operatividad inmediata sin intervención de software ni ajustes de configuración.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Extensión de audio hasta 300 m (984.3 ft) sobre cable Cat5e/6<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte de frecuencias de muestreo: 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución de audio de 24 bits<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Selección de salida digital óptica o analógica en receptor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Función PoC bidireccional para instalación simplificada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Operación plug-and-play sin configuración<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto para espacios reducidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencias de muestreo: 48/96/192 kHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 24 bits<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance máximo: 300 m (984.3 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Medio de transmisión: Cable Cat5e/6<li style='padding: 6px 0;'>Transmisión simultánea óptica y analógica</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: PoC bidireccional<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de forma: Compacto<li style='padding: 6px 0;'>Conectividad: Plug-and-play</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x Unidad transmisora<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x Unidad receptora<li style='padding: 6px 0;'>Accesorios de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión simultánea óptica y analógica sin pérdida de calidad
Característica 2	Selección de salida digital o analógica según el equipo receptor
Característica 3	PoC bidireccional que elimina fuentes de alimentación adicionales
Característica 4	Compatibilidad con 48/96/192 kHz y resolución de 24 bits
Característica 5	Alcance de 300 m (984.3 ft) sobre cableado Cat5e/6 existente
Característica 6	Operación plug-and-play sin configuración ni software