



Extensor de Audio / Entrada Bluetooth 2 Canales / Salida Dante® Digital / Latencia 1-5 ms / PoE / Transmisión 100 m (328 ft)

SKU: EPP-AUD2BEN Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$2,112.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El extensor de audio Dante® 2CH Bluetooth Input Adapter es una interfaz de conversión diseñada para integrar fuentes de audio Bluetooth en redes de audio digital profesionales basadas en Dante®. El dispositivo recibe señales estéreo Bluetooth y las convierte a formato digital Dante® con latencia configurable de 1 a 5 milisegundos, permitiendo ajustar el equilibrio entre rendimiento y sincronización según la aplicación. Su compatibilidad con HDMI 1.4 y HDCP 1.4 facilita la incorporación en entornos audiovisuales integrados, mientras que la transmisión sobre cableado Ethernet estándar Cat6/6a/7 elimina la necesidad de infraestructura de audio analógico dedicada. La alimentación dual mediante PoE IEEE802.3af o USB-C ofrece versatilidad de despliegue en rack, mesa de mezclas o instalaciones móviles.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entrada Bluetooth 2 canales con PCM 44.1 kHz-192 kHz, 16/24 bit<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida Dante® digital con PCM 2 canales 48 kHz, 16/24 bit<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Latencia configurable: 1 ms, 2 ms o 5 ms mediante Dante® Controller<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad HDMI 1.4 y HDCP 1.4, resolución hasta 4K@30 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Distancia de transmisión hasta 100 m (328 ft) con cable Cat6/6a/7<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación PoE IEEE802.3af o USB-C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Respuesta de frecuencia 20 Hz-20 kHz (±0 dB)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Audio</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entrada: Bluetooth 2 canales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato entrada PCM: 44.1 kHz-192 kHz, 16/24 bit<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida: Dante® digital<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato salida PCM: 2 canales 48 kHz, 16/24 bit<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Latencia: 1 ms, 2 ms o 5 ms (configurable)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 kHz (±0 dB)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Red</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolo de red: Dante® digital<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cableado: Cat6/6a/7<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Distancia máxima: 100 m (328 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad HDMI: 1.4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad HDCP: 1.4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución HDMI soportada: hasta 4K@30 Hz</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación y Físico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>PoE IEEE802.3af<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>USB-C (alternativa)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión Bluetooth a Dante® para integración en redes de audio profesionales
Característica 2	Latencia configurable de 1, 2 o 5 ms según requerimiento de sincronización
Característica 3	Soporte PCM 44.1 kHz a 192 kHz en 16/24 bit para máxima fidelidad
Característica 4	Alimentación dual PoE IEEE802.3af o USB-C para flexibilidad de instalación
Característica 5	Transmisión hasta 100 m (328 ft) sobre cableado Cat6/6a/7 existente
Característica 6	Respuesta de frecuencia plana 20 Hz-20 kHz (±0 dB) sin coloración de sonido