



Extensor HDMI / 4K 60 Hz / Alcance 60 m (196.9 ft) / Latencia Cero / Alimentación Solo TX / Cat6/Cat6A/Cat7

SKU: TT672MINI Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$1,283.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Extensor HDMI punto a punto diseñado para transmisión de video ultra alta definición con latencia cero. Permite extender señales HDMI 2.0 hasta 4K@60 Hz a una distancia máxima de 60 metros (196.9 ft) mediante cableado de red Cat6, Cat6A o Cat7. Requiere alimentación únicamente en la unidad transmisora (TX), reduciendo la complejidad de instalación al eliminar la necesidad de fuentes de poder adicionales en el receptor. Su diseño compacto con chasis metálico y conectores HDMI tipo A facilita la integración en entornos de monitoreo de seguridad, cine en casa, radiodifusión y capacitación. Compatible con HDCP 2.2 y HDR para reproducción de contenido protegido y alto rango dinámico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conformidad HDMI 2.0<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumplimiento HDCP 2.2<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte HDR<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable de red sugerido: Cat6 / Cat6A / Cat7<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Distancia de transmisión: 4K@30 Hz hasta 60 m (196.9 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ancho de banda de video máximo: 600 MHz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación únicamente en transmisor TX<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto metálico con conectores HDMI tipo A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Latencia cero en transmisión de señal</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Resoluciones soportadas: 480i@60 Hz, 480p@60 Hz, 576i@50 Hz, 576p@50 Hz, 720p@50/60 Hz, 1080i@50/60 Hz, 1080p@50/60 Hz, 3840x2160@60 Hz)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Resoluciones soportadas: 480i@60 Hz, 480p@60 Hz, 576i@50 Hz, 576p@50 Hz, 720p@50/60 Hz, 1080i@50/60 Hz, 1080p@50/60 Hz, 3840x2160@24/25/30/50/60 Hz, 4096x2160@24/25 Hz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Ancho de banda de video máximo: 600 MHz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Alcance: hasta 60 m (196.9 ft) a 4K@30 Hz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Latencia: cero<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Compatibilidad HDCP: 2.2<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Soporte HDR</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Conectores: HDMI tipo A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cableado requerido: Cat6 / Cat6A / Cat7<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Material de chasis: metal<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Factor de forma: compacto (mini)<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Alimentación: solo en unidad transmisora TX</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Unidad transmisora (TX)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Unidad receptora (RX)<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Fuente de alimentación para TX</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión sin latencia para video en tiempo real
Característica 2	Alimentación única en transmisor simplifica instalación
Característica 3	Chasis metálico compacto para espacios reducidos
Característica 4	Compatibilidad HDCP 2.2 y HDR para contenido protegido
Característica 5	Resoluciones hasta 4096x2160@24/25 Hz para cine digital
Característica 6	Operación sobre cableado Cat6/6A/7 existente