



Extensor HDMI / 4K@60Hz 4:4:4 / HDR y Dolby Vision / Transmisión 70 m (229.7 ft) por CAT6/6a / PoC Bidireccional / ARC y Audio Óptico / EDID e IR

SKU: EPC-EDB70CG Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Extensores de Video

\$1,571.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El EPCEDB70CG es un extensor HDMI profesional de ultra alta definición diseñado para transmitir señales 4K@60Hz 4:4:4 sin pérdidas a distancias de hasta 70 metros (229.7 ft) a través de un único cable CAT6/6A. Este sistema resuelve las limitaciones de distancia del cableado HDMI convencional en entornos como auditorios, centros de control y salas de juntas. Su compatibilidad con HDR, HDR10+, Dolby Vision y HLG garantiza la máxima fidelidad de imagen, mientras que la extracción de audio mediante ARC y salida óptica S/PDIF asegura integración flexible con sistemas de sonido externos. La alimentación PoC bidireccional reduce la complejidad de cableado, y el soporte EDID junto con el control IR bidireccional facilitan la gestión remota y la sincronización automática entre fuentes y pantallas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Soporta 4K@60Hz 4:4:4 y HDCP 2.2<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con HDR, HDR10+, Dolby Vision y HLG<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Transmisión hasta 70 m (229.7 ft) por cable CAT6/6A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Audio ARC y salida óptica S/PDIF<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>PoC bidireccional y diseño compacto<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Soporte EDID y control IR bidireccional</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Resolución máxima: 4K@60Hz 4:4:4<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>HDCP: 2.2<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Formatos HDR: HDR, HDR10+, Dolby Vision, HLG<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Distancia máxima: 70 m (229.7 ft) por CAT6/6A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Audio: ARC, salida óptica S/PDIF<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Control IR: Bidireccional</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Alimentación: PoC bidireccional<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Diseño compacto<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Soporte EDID integrado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Unidad transmisora (TX)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Unidad receptora (RX)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Accesorios de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 4K sin compresión hasta 70 m por cable CAT6/6a
Característica 2	Compatibilidad total con HDR10+, Dolby Vision y HLG
Característica 3	Extracción de audio ARC y salida óptica S/PDIF integrada
Característica 4	Alimentación PoC bidireccional para instalación simplificada
Característica 5	Control IR bidireccional para gestión remota de dispositivos
Característica 6	Soporte EDID para sincronización automática de fuentes y pantallas