



Extensor HDMI con KVM / 1080p@60Hz / H.265 / 150 m (492.1 ft) sobre Cat5e/6 / HDCP 1.4 / USB KVM / IR 20 Hz-60 kHz / Compatible Switch 1G

SKU: EPC-E5200K Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: AV sobre IP

\$2,095.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El extensor HDMI con KVM EPCOM PROAUDIO EPCE5200K es una solución profesional sobre IP diseñada para transmitir señales de video HDMI y control USB a largas distancias mediante infraestructura de red estándar. Opera a 1080p@60Hz con codificación H.265 de alta eficiencia, alcanzando hasta 150 metros (492.1 ft) sobre cable Cat5e o Cat6. Permite configuraciones punto a punto o distribuciones masivas desde un transmisor hacia un máximo de 253 receptores utilizando un switch Gigabit estándar, resultando ideal para centros de monitoreo, aulas interactivas, control remoto de servidores, DVR/NVR y entornos donde se requiere acceso KVM a equipos ubicados en distancias significativas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Extensión HDMI hasta 150 m (492.1 ft) con cable Cat5e/6<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Codificación H.265 con ancho de banda 6.75 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Resolución 1080p@60Hz con soporte HDCP 1.4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Función KVM USB para control remoto de PC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Transmisión IR unidireccional 20 Hz-60 kHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Diseño compacto en carcasa metálica para instalación flexible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Configuración punto a punto o distribución a 253 receptores<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Compatible con switch Gigabit estándar 1G</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución máxima: 1080p@60Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Codificación: H.265<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ancho de banda: 6.75 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución máxima: 1080p@60Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Soporte HDCP: 1.4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alcance máximo: 150 m (492.1 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cable requerido: Cat5e/6<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Transmisión IR: 20 Hz - 60 kHz (unidireccional)<li style='padding: 6px 0;*>Topología: Punto a punto o 1 a 253 receptores<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material de carcasa: Metal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Factor de forma: Compacto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Interfaz de red: Compatible switch 1G<li style='padding: 6px 0;*>Conectividad: Puerto HDMI, USB KVM, IR, RJ45</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1x Unidad transmisora<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1x Unidad receptora<li style='padding: 6px 0;*>Accesorios de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión punto a punto o a 253 receptores vía switch Gigabit
Característica 2	Control remoto completo de PC con función KVM USB integrada
Característica 3	Codificación H265 que optimiza ancho de banda a 6.75 Gbps
Característica 4	Carcasa metálica compacta para instalación en espacios reducidos
Característica 5	Extensión IR unidireccional para control de dispositivos desde distancia
Característica 6	Compatible HDCP 1.4 para contenido protegido sin interrupciones