



Extensor HDMI en Placa de Pared / 1080P @ 60 Hz / 40 m (131.2 ft) / Cat 6/6A/7 / IR Bidireccional / HDCP 1.4a/1.2a / Cero Latencia

SKU: TT372W Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$1,207.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Extensor HDMI tipo placa de pared diseñado para instalaciones profesionales audiovisuales. El kit comprende un emisor y un receptor que se fijan de forma independiente en la pared, permitiendo la transmisión de señal HDMI hasta 40 m (131.2 ft) a través de un solo cable Cat 6/6A/7. La arquitectura sin compresión garantiza latencia nula, resultando adecuado para aplicaciones que requieren sincronización precisa. La transmisión IR bidireccional integrada posibilita el control del dispositivo fuente desde la ubicación de la pantalla. El factor de forma en placa de pared estándar de EE.UU. facilita la integración estética en espacios corporativos, educativos y residenciales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Extensión HDMI hasta 40 m (131.2 ft) por cable Cat 6/6A/7<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución 1080P @ 60 Hz sin compresión y sin latencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Transmisión IR integrada para control remoto bidireccional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con HDCP 1.4a y 1.2a<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño en placa de pared estándar EE.UU. 2.74 x 4.49' (69.5 x 114 mm)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación universal 100-240 VCA para ambos dispositivos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución máxima: 1080P @ 60 Hz</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Distancia máxima: 40 m (131.2 ft)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable requerido: Cat 6/6A/7</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compresión: Sin compresión</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Latencia: Cero latencia</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Transmisión IR: Bidireccional integrada</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>HDCP: 1.4a y 1.2a</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Factor de forma: Placa de pared tipo enchufe</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones placa: 2.74 x 4.49' (69.5 x 114 mm)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándar placa: EE.UU.</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación transmisor: 100-240 VCA 50/60 Hz</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación receptor: 100-240 VCA 50/60 Hz</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Emisor: 1 unidad (placa de pared)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Receptor: 1 unidad (placa de pared)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión sin comprimir a 40 m (131.2 ft) por cable Cat 6/6A/7
Característica 2	Control remoto bidireccional IR integrado para operación desde pantalla
Característica 3	Instalación discreta en placa de pared estándar EE.UU. 2.74 x 4.49"
Característica 4	Alimentación universal 100-240 VCA en transmisor y receptor
Característica 5	Compatibilidad HDCP 1.4a y 1.2a para contenido protegido
Característica 6	Transmisión sin latencia para aplicaciones en tiempo real

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 05:42