



Extensor HDMI Inalámbrico / 4K@60Hz 4096x2160 / KVM Integrado / Banda 5G / Alcance 50 m (164 ft) / 1 a 4 Pantallas

SKU: TT699KVMV2.0 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Extensores con KVM

\$6,556.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El extensor HDMI inalámbrico con KVM integrado permite transmitir señales de video Ultra HD 4K@60Hz con resolución nativa de 4096x2160 a través de tecnología ipcolor stream, logrando latencias de 130-220 ms. Opera en la banda de 5.18-5.24 GHz, ofreciendo estabilidad de señal en entornos con interferencia electromagnética. La funcionalidad KVM habilita el control remoto completo de la computadora fuente mediante periféricos USB conectados al receptor, incluyendo teclado, mouse y pantallas táctiles. El sistema soporta configuraciones punto a punto hasta 50 m (164 ft) o expansión a hasta 4 pantallas simultáneas sin requerir infraestructura de cableado adicional, facilitando despliegues flexibles en salas de control, digital signage y entornos educativos o corporativos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Transmisión 4K@60Hz con resolución 4096x2160<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología ipcolor stream para baja latencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Distancia de transmisión hasta 50 m (164 ft) en configuración 1:1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte de 1 a 4 conexiones simultáneas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Banda de operación 5.18-5.24 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Funcionalidad KVM con soporte USB para teclado, mouse y pantalla táctil<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Eliminación de cableado estructurado en instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Video</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución máxima: 4096x2160<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia de actualización: 60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología de transmisión: ipcolor stream<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Latencia: 130-220 ms (4K@60Hz)<li style='padding: 6px 0;'>Configuración máxima: 1 transmisor a 4 receptores</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Alcance</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Banda de frecuencia: 5.18-5.24 GHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance máximo: 50 m (164 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modo de operación: Inalámbrico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz de video: HDMI<li style='padding: 6px 0;'>Interfaz de control: USB (KVM)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Unidad transmisora inalámbrica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Unidad receptora inalámbrica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable HDMI<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable USB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Adaptadores de corriente<li style='padding: 6px 0;'>Manual de usuario</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Latencia de 130-220 ms para transmisión en tiempo real
Característica 2	Tecnología ipcolor stream para imagen sin compresión perceptible
Característica 3	Control remoto de PC mediante teclado, mouse o pantalla táctil
Característica 4	Operación en banda 5.18-5.24 GHz con estabilidad garantizada
Característica 5	Expansión escalable hasta 4 receptores simultáneos
Característica 6	Eliminación de cableado estructurado en instalaciones complejas