



SKU: TT982 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$4,652.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;">div style="margin-bottom: 30px;">p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Extensor óptico HDMI diseñado para aplicaciones profesionales de distribución de video en largas distancias. Transmite señales HDMI 2.0 con resolución 4K@60Hz a través de fibra monomodo con conectores LC, alcanzando distancias de hasta 40 km (131,233 ft) sin degradación de señal. Incorpora tecnología icolor stream que garantiza baja latencia y transmisión de alta definición en tiempo real. Soporta arquitecturas de red flexibles incluyendo conexión punto a punto directa y topologías en cascada o distribución uno a muchos mediante conmutadores Gigabit. Integra funcionalidades de control IR bidireccional para operación remota de equipos finales y puerto RS-232 para transmisión de datos seriales, facilitando la integración en sistemas de automatización y control centralizado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3>HDMI 2.0</h3><div style="margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;"><h4>Características Generales</h4><ul style="padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;">Extensión HDMI 4K@60Hz hasta 40 km (131,233 ft) por fibra óptica monomodoTecnología icolor stream para transmisión de baja latenciaCompatibilidad HDMI 2.0 y HDCP 2.2Ancho de banda: 18 GbpsTransmisión IR bidireccional para control remotoPuerto RS-232 para transferencia de datos serialesConexión LC-LC para fibra monomodoTopologías soportadas: punto a punto, cascada, uno a muchos via switch Gigabit</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="width: 50%; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño de Video</h4><ul style="padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.8;">Resoluciones: 3840x2160@24/30/50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 1920x1200@60Hz, 2560x1440@60Hz, 2560x1600@60HzFormato de audio: LPCMAncho de banda HDMI: 18 GbpsHDMI: 2.0HDCP: 2.2</div><div style="width: 50%; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Conectividad y Control</h4><ul style="padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.8;">Interfaz de fibra: LC-LC monomodoAlcance máximo: 40 km (131,233 ft)Transmisión IR: receptor integradoPuerto RS-232: transferencia de datos serialesTopologías: punto a punto, cascada, uno a muchos (vía switch Gigabit)</div></div><div style="width: 100%; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.8;">Unidad transmisora (TX)Unidad receptora (RX)Cable de alimentaciónAdaptador de corrienteManual de usuario</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología ipcolor stream para latencia mínima en transmisión
Característica 2	Ancho de banda 18 Gbps para señales 4K sin compresión
Característica 3	Topología flexible: punto a punto, cascada o uno a muchos
Característica 4	Control remoto IR integrado para gestión de dispositivos finales
Característica 5	Puerto RS-232 para transferencia de datos seriales
Característica 6	Conector LC para fibra monomodo estándar