



Extensor HDMI sobre IP / 4K@60Hz / Alcance 120 m (393.7 ft) / HDMI 2.0 / HDCP 2.2 / 18 Gbps / Matriz 256x256

SKU: TT-483 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: AV sobre IP

\$2,639.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El extensor HDMI sobre IP es un sistema profesional de distribución de video que utiliza tecnología ipcolor stream™ para transmisión de alta definición con baja latencia. Este kit incluye transmisor y receptor que permiten extender señales HDMI 4K@60Hz hasta 120 metros (393.7 ft) mediante cableado de red Cat6. Soporta configuraciones matriciales flexibles de 256x256 entradas/salidas, incluyendo conexiones uno a uno, uno a muchos, muchos a uno y muchos a muchos a través de switches IGMP Gigabit. El sistema es compatible con control remoto mediante la aplicación iMMS para gestión centralizada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Transmisión 4K@60Hz con resolución 4096x2160Alcance de 120 metros (393.7 ft) mediante cable Cat6Tecnología ipcolor stream™ con baja latenciaMatriz 256x256 con conexiones flexiblesControl por app iMMS para configuración remotaHDMI 2.0 y HDCP 2.2Ancho de banda de 18 GbpsConexión 1:1, 1:N, N:1, N:NCompatible con switches IGMP Gigabit</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Resolución: 4K@60Hz (4096x2160)Interfaz: HDMI 2.0Protección de contenido: HDCP 2.2Ancho de banda: 18 GbpsTecnología: ipcolor stream™Latencia: Baja latenciaMatriz: 256x256Topologías: 1:1, 1:N, N:1, N:N</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Alcance máximo: 120 m (393.7 ft)Medio de transmisión: Cable Cat6Infraestructura de red: Switches IGMP Gigabit</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Unidad transmisora HDMI sobre IPUnidad receptora HDMI sobre IP</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 4K@60Hz con resolución nativa 4096x2160
Característica 2	Alcance de 120 m (393.7 ft) mediante cableado Cat6 estándar
Característica 3	Tecnología ipcolor stream™ con latencia mínima garantizada
Característica 4	Matriz escalable 256x256 con topologías 1:1, 1:N, N:1 y N:N
Característica 5	Control remoto y configuración centralizada vía app iMMS
Característica 6	Compatible con switches IGMP Gigabit para redes existentes