



Extensor HDMI sobre IP / Full HD 1080p@60Hz / Alcance 150 m (492.1 ft) por CAT6 / Codificador y Decodificador / Red Gigabit / Control IR

SKU: EPC-E6200 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: AV sobre IP

\$1,528.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El extensor HDMI sobre IP es una solución de distribución audiovisual basada en red que permite transmitir contenido de alta definición desde una fuente hacia una o múltiples pantallas a través de una infraestructura de switch Gigabit (1 Gbps). Alcanza distancias de hasta 150 m (492.1 ft) mediante cableado CAT6 estándar, eliminando la necesidad de cables HDMI dedicados para largas distancias. El sistema incluye codificador y decodificador; el codificador incorpora salida HDMI en bucle para monitoreo local de la señal de origen. Ofrece resolución Full HD 1920x1200@60Hz con compresión EZCast de tercera generación, que mantiene calidad visual con bajo consumo de ancho de banda de red. Integra transmisión de control IR unidireccional para operación remota de dispositivos fuente. Es compatible con HDCP 1.4 y soporta ancho de banda de video de 6.75 Gbps según especificación HDMI 1.4. Aplicable en entornos de presentaciones corporativas, señalización digital, aulas educativas y sistemas de videoconferencia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Extensor HDMI sobre IP con codificador y decodificador incluidosAlcance de 150 m (492.1 ft) por cable CAT6Video Full HD 1080p@60Hz, resolución máxima 1920x1200@60HzSalida HDMI en bucle en codificador para monitoreo localControl IR unidireccional integradoCompresión EZCast de tercera generaciónCompatible con red Gigabit (1 Gbps)Compatible con HDCP 1.4Ancho de banda de video de 6.75 GbpsDiseño compacto para instalación flexible</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Video y Red</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Resolución: hasta 1920x1200@60HzFormato: Full HD 1080p@60HzInterfaz: HDMI 1.4Ancho de banda video: 6.75 GbpsProtocolo HDCP: 1.4Infraestructura: switch Gigabit 1 GbpsAlcance máximo: 150 m (492.1 ft)Cableado requerido: CAT6Compresión: EZCast 3ª generación</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones y Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Salida HDMI en bucle (codificador)Control IR unidireccionalDistribución punto a punto o multipuntoDiseño compactoInstalación flexible</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Codificador HDMI sobre IPDecodificador HDMI sobre IPAdaptadores de corrienteEmisor y receptor IRManual de usuario</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución AV sobre switch Gigabit existente sin cables HDMI dedicados
Característica 2	Salida HDMI en bucle permite monitoreo local en el punto de origen
Característica 3	Compresión EZCast 3ª generación optimiza calidad y uso de ancho de banda
Característica 4	Control IR unidireccional para operación remota de dispositivos fuente
Característica 5	Diseño compacto facilita instalación en racks y espacios reducidos
Característica 6	Compatible HDCP 1.4 con ancho de banda de video de 6.75 Gbps