



Extensor IP Pasivo / Conversión Ethernet sobre Coaxial / Alcance 200 m (656.2 ft) / 10 Mbps / Protección Sobretensiones 2 kV / Sin Alimentación Externa

SKU: TT-IP-CX Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Convertidores de Medios

\$432.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Extensor pasivo de señal Ethernet sobre cable coaxial diseñado para la migración de sistemas de videovigilancia analógicos a infraestructuras de red IP. El dispositivo opera conforme a los estándares IEEE 802.3, 10Base-T y 100Base-T, permitiendo la transmisión de datos a una distancia de hasta 200 metros a través de cable coaxial sin requerir alimentación eléctrica externa. Incorpora protección TVS de 2 kV contra sobretensiones para salvaguardar el equipo conectado. Su diseño compacto facilita la instalación en espacios reducidos como cajas de paso y gabinetes de distribución. La conversión de medios se realiza de forma transparente, manteniendo la transmisión en tiempo real sin latencia añadida por procesamiento de protocolo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Extensor IP pasivo sobre cable coaxial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Transmisión de datos sin alimentación externa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Alcance de hasta 200 metros (656.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ancho de banda de 10 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Protección contra sobretensiones 2 kV integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cumplimiento estándares IEEE 802.3, 10Base-T, 100Base-T<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Dimensiones: 76 x 25 x 25 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>Tecnología: Conversión de medios Ethernet sobre coaxial<li style='padding: 5px 0;*>Estándares: IEEE 802.3, 10Base-T, 100Base-T<li style='padding: 5px 0;*>Ancho de banda: 10 Mbps<li style='padding: 5px 0;*>Alcance máximo: 200 m (656.2 ft)<li style='padding: 5px 0;*>Modo de operación: Pasivo (sin alimentación)<li style='padding: 5px 0;*>Transmisión: Tiempo real sin latencia de protocolo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>Dimensiones: 76 x 25 x 25 mm<li style='padding: 5px 0;*>Conector Ethernet: RJ45<li style='padding: 5px 0;*>Conector coaxial: BNC hembra<li style='padding: 5px 0;*>Protección: TVS contra sobretensiones 2 kV<li style='padding: 5px 0;*>Alimentación: No requerida</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>Extensor IP pasivo (unidad individual)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reutiliza cableado coaxial existente para migración a IP sin nuevas instalaciones
Característica 2	Transmisión pasiva sin fuentes de poder ni configuración adicional
Característica 3	Alcance de 200 m superando limitación estándar de Ethernet de 100 m
Característica 4	Protección TVS 2 kV integrada para operación continua en entornos con riesgo eléctrico
Característica 5	Compatibilidad IEEE 802.3 10Base-T y 100Base-T para integración con infraestructura actual
Característica 6	Dimensiones compactas de 76 x 25 x 25 mm para instalación en gabinetes y cajas de paso restringidas

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 12:50