



Extensor KVM / DVI y USB 2.0 / 100 m (328.1 ft) / HDBaseT / 1920x1200 @ 60 Hz / Cat 5e/6

SKU: CE610A Marca: ATEN Categoría: Extensores con KVM

\$28,774.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El extensor KVM USB DVI permite extender señales de video DVI y datos USB 2.0 hasta 100 metros (328.1 ft) utilizando un solo cable Cat 5e/6. Diseñado para entornos profesionales como centros médicos, transporte, comerciales y quioscos industriales, facilita el control remoto de paneles táctiles y la transferencia de archivos entre computadoras. La tecnología HDBaseT garantiza una transmisión eficiente y estable, mientras que los múltiples puertos USB del receptor permiten compartir periféricos sin necesidad de equipamiento adicional. Opera en temperaturas de 0°C a 40°C, adaptándose a condiciones de uso continuo en instalaciones críticas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Extensión DVI y USB 2.0 hasta 100 m (328.1 ft) por cable Cat 5e/6<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución de video: 1920 x 1200 a 60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Velocidad de transferencia USB 2.0: hasta 40 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología HDBaseT para transmisión eficiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de operación: 0°C a 40°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: centros médicos, transporte, comerciales, quioscos industriales<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Video: DVI-D, 1920 x 1200 @ 60 Hz</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>USB: 2.0, hasta 40 Mbps</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Distancia máxima: 100 m (328.1 ft)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Cable requerido: Cat 5e/6</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Temperatura de operación: 0°C a 40°C</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conectividad</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>TX - Entrada video: 1 x DVI-D hembra</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>TX - Puerto USB: 1 x USB tipo B</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>RX - Salida video: 1 x DVI-D hembra</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>RX - Puertos USB: 3 x USB tipo A</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Unidad a unidad: 1 x RJ45 hembra</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Actualización firmware: 1 x mini USB</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología y Aplicaciones</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Tecnología de transmisión: HDBaseT</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Compatibilidad USB: ExtremeUSB</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Entornos de uso: Centros médicos, transporte, comerciales, quioscos industriales</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Funciones principales: Control remoto de paneles táctiles, transferencia de archivos, uso compartido de periféricos</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión de video DVI y datos USB por un solo cable Cat 5e/6
Característica 2	Velocidad de transferencia USB 2.0 hasta 40 Mbps para periféricos
Característica 3	Resolución 1920x1200 a 60 Hz para monitores profesionales
Característica 4	Tecnología HDBaseT para transmisión eficiente y estable
Característica 5	Control remoto de paneles táctiles en entornos industriales
Característica 6	Tres puertos USB tipo A en receptor para compartir periféricos