



Extensor KVM HDMI / 4K @ 60 Hz / 70 m (229.7 ft) / Cat 6/6a/7 / USB / HDR10 / Salida Loop / S/DPID / Uso 24/7

SKU: TT676KVM Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$3,091.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Extensor KVM profesional que permite transmitir señal HDMI 4K @ 60 Hz sin compresión y con latencia nula a través de cable de red Cat 6/6a/7 hasta 70 m (229.7 ft). Integra tecnología IPCOLOR para transmisión digital de video UHD con calidad superior respecto a extensores estándar. Incluye funcionalidad completa de teclado, video y mouse (KVM) para control remoto de sistemas informáticos, servidores, NVR o DVR desde una consola distante. Incorpora salida HDMI loop para visualización local simultánea, puerto S/DPID para audio digital, soporte HDR10 para mayor rango dinámico de color, y está diseñado para operación continua 24/7 en entornos de control y seguridad críticos.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Transmisión 4K @ 60 Hz sin comprimir y cero latencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología IPCOLOR para video UHD de mayor calidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Extensión HDMI hasta 70 m (229.7 ft) mediante Cat 6/6a/7<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Control USB remoto de teclado y mouse<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida HDMI loop para monitoreo local<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Puerto S/DPID para audio digital<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte HDR10 para mayor rango dinámico y colores<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseñado para uso profesional 24/7 en centros de control y seguridad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución máxima: 4K @ 60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compresión: Sin comprimir<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Latencia: Cero<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Distancia máxima: 70 m (229.7 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable requerido: Cat 6, 6a, 7<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte HDR: HDR10<li style='padding: 6px 0;'>Operación: Uso 24/7</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Video: HDMI con salida loop<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control USB: Teclado y mouse<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Audio digital: Puerto S/DPID<li style='padding: 6px 0;'>Transmisión: Cable de red RJ45</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Centros de control y monitoreo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistemas de seguridad CCTV<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control remoto de DVR/NVR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Servidores y estaciones de trabajo<li style='padding: 6px 0;'>Entornos que requieren operación continua</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 4K sin comprimir con latencia imperceptible para operación en tiempo real
Característica 2	Control remoto de PC, NVR o DVR mediante teclado y mouse USB
Característica 3	Tecnología IPCOLOR para calidad de video UHD superior a extensores convencionales
Característica 4	Salida HDMI loop para monitoreo local simultáneo sin degradación de señal
Característica 5	Audio digital S/DPID para integración con sistemas de sonido profesionales
Característica 6	Diseñado para operación continua 24/7 en centros de control y seguridad