



Extensor KVM sobre IP / HDMI 1920x1200 / 60 Hz / Sin Compresión / LAN 10/100/1000 Mbps / USB / DB-9

SKU: KE8900ST Marca: ATEN Categoría: AV sobre IP

\$16,375.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El extensor KVM HDMI sobre IP KE8900ST es un transmisor compacto de alto rendimiento que permite el acceso remoto a un sistema informático desde una consola USB a través de intranet. Facilita la ubicación de computadoras en entornos seguros y con temperatura controlada, aislados físicamente de las estaciones de trabajo de los usuarios. Transmite resolución 1920x1200 a 60 Hz sin compresión de video, garantizando fidelidad visual para aplicaciones críticas. La compatibilidad con redes LAN 10/100/1000 Mbps automática asegura integración flexible en infraestructuras existentes. Todos los extensores de la serie KE* son intercambiables entre receptores y transmisores, permitiendo escalabilidad y redundancia en despliegues corporativos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resolución: 1920 x 1200 a 60 Hz, sin compresión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Transmisión IP segura con latencia ultra baja<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad LAN: 10/100/1000 Mbps automática<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conectores: 1x HDMI hembra, 1x USB tipo B hembra, 1x DB-9 macho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Puerto LAN: 1x RJ-45<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• LED indicador de velocidad: 10 Mbps naranja, 100 Mbps naranja/verde, 1000 Mbps verde<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Consumo energético: 4.35 W a 5 V<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rango operativo: 0 a 50 °C (32 a 122 °F), humedad 0-95% sin condensación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución máxima: 1920 x 1200
Frecuencia de actualización: 60 Hz
Compresión de video: Sin pérdidas
Latencia: Ultra baja
Velocidad LAN: 10/100/1000 Mbps automática</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conectores: 1x HDMI hembra (negro), 1x USB tipo B hembra (blanco), 1x DB-9 macho (negro)
Puerto LAN: 1x RJ-45 (negro)
Voltaje: 5 V
Consumo: 4.35 W
Temperatura operativa: 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Humedad operativa: 0-95% sin condensación</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Transmisor KVM sobre IP KE8900ST
Adaptador de corriente
Cable USB tipo B
Cable HDMI
Kit de montaje en rack
Guía de inicio rápido</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de video sin pérdida de calidad
Característica 2	Latencia ultra baja para control en tiempo real
Característica 3	Emparejamiento con toda la serie KE*
Característica 4	Operación estable de 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Característica 5	Consumo eficiente de 4.35 W a 5 V
Característica 6	Aislamiento físico de equipos en entorno controlado