



Extensor KVM USB / 1920 x 1200 @ 60 Hz / Hasta 100 m (328 ft) Cat 5e / Protección ESD 8kV/15kV / Ajuste Manual Deskew

SKU: CE100 Marca: ATEN Categoría: Extensores con KVM

\$5,191.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El extensor KVM USB permite controlar un equipo de forma remota mediante teclado, mouse y monitor a través de cable Cat 5e. Ofrece resolución de video de hasta 1920 x 1200 a 60 Hz con comunicación DDC en tiempo real para detección automática de capacidades de monitor. Integra protección ESD de 8 kV por contacto y 15 kV en aire, junto con ajuste manual de compensación de señal (deskew) para optimizar la calidad de video en distancias extendidas. La unidad local opera sin alimentación externa, simplificando la instalación. Compatible con plataformas Windows, Mac y Linux.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Tipo: Extensor KVM USB mini<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Resolución máxima: 1920 x 1200 @ 60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>DDC: Comunicación en tiempo real<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Protección ESD: 8 kV contacto / 15 kV aire<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Alimentación local: No requiere fuente externa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Ajuste deskew: Compensación manual de señal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad: Windows, Mac, Linux</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Resolución máxima: 1920 x 1200 @ 60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Distancia máxima: 100 m (328 ft) con Cat 5e<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Comunicación DDC: En tiempo real<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Ajuste deskew: Manual<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Tipo: Extensor KVM USB mini<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Cable requerido: Cat 5e<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Protección ESD: 8 kV contacto / 15 kV aire<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Alimentación unidad local: No requerida<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>1 x Unidad local CE100L<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>1 x Unidad remota CE100R<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>2 x Cable de montaje en rack<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>1 x Adaptador de corriente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>1 x Cable USB tipo A/B<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>1 x Cable VGA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>2 x Juego de almohadillas antideslizantes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>1 x Guía de inicio rápido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>1 x CD con utilidades y manuales</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto completo de PC con teclado, mouse y monitor
Característica 2	Unidad local sin fuente de alimentación externa requerida
Característica 3	Compensación manual de señal para calidad de video óptima
Característica 4	Comunicación DDC en tiempo real para detección de monitor
Característica 5	Protección ESD 8kV contacto y 15kV aire para equipos sensibles
Característica 6	Compatible con sistemas Windows, Mac y Linux