



Extensor USB-C a HDMI / 4K 120 Hz / 18 Gbps / Alcance 60 m (196.9 ft) / HDR10 / HDCP 2.2 / Protección ESD ±8KV

SKU: TT600TH Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Extensores de Video

\$1,725.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El extensor mini TT600TH es un dispositivo de transmisión profesional que permite extender señales de video 4K a 120 Hz desde fuentes USB-C hasta pantallas HDMI a distancias de hasta 60 m (196.9 ft). Con una tasa de transferencia máxima de 18 Gbps y soporte completo para HDR10 y HDCP 2.2, este sistema garantiza una calidad de imagen excepcional en aplicaciones de alta definición. La alimentación por fuente de señal (DC 5V 500mA) elimina la necesidad de fuentes de poder externas, simplificando la instalación en entornos profesionales. La protección ESD integrada asegura la durabilidad del equipo en condiciones de uso intensivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Transmisión 4K@120Hz hasta 25 m (82 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ancho de banda: 18 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad HDCP 2.2 y HDR10<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Alimentación por fuente de señal (5V/500mA)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección ESD ±4KV contacto y ±8KV aire<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Distancia extendida 60 m (196.9 ft) para 4K@60Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Distancia 30 m (98.4 ft) para 2560x1440@144Hz<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cumplimiento HDCP 2.2 para contenido protegido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución máxima: 4K@120Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho de banda: 18 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar HDMI: 2.0<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>HDR: HDR10<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>HDCP: 2.2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance 4K@120Hz: 25 m (82 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance 4K@60Hz: 60 m (196.9 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Alcance 2560x1440@144Hz: 30 m (98.4 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: Por fuente de señal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: DC 5V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente: 500mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección ESD contacto: ±4KV<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección ESD aire: ±8KV</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 Extensor mini TT600TH</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 4K@120Hz sin compresión hasta 25 m (82 ft)
Característica 2	Ancho de banda 18 Gbps con HDMI 2.0 para máxima fidelidad
Característica 3	Alimentación por señal USB-C sin fuente externa adicional
Característica 4	Protección ESD ±4KV contacto y ±8KV aire para instalaciones robustas
Característica 5	Compatibilidad HDCP 2.2 para contenido protegido comercial
Característica 6	Flexibilidad de resolución: 60 m para 4K@60Hz, 30 m para 1440p@144Hz