



Extensor PoE+ / 100 Mbps / 1 Entrada PoE+ / 2 Salidas PoE+ / 30 W Totales / Alcance 200 m (656.2 ft) / Interior

SKU: DS-3E0103DP-E/R Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$382.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Extensor PoE+ de 100 Mbps diseñado para duplicar la capacidad de conexión en instalaciones de videovigilancia IP. Recibe alimentación PoE+ a través de un único puerto de entrada y distribuye energía y datos hacia dos dispositivos de salida, con una potencia total combinada de 30 W. Permite extender la distancia de transmisión hasta 200 m cuando se utiliza con switches PoE compatibles, superando la limitación estándar de 100 metros. Su operación plug and play elimina la necesidad de configuración, reduciendo el tiempo de despliegue en campo. El formato compacto en carcasa de plástico facilita su instalación en gabinetes, canaletas y espacios con restricciones físicas.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Extensor PoE+ 10/100 Mbps: 1 puerto PoE IN, 2 puertos PoE OUT<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Compatibilidad: IEEE 802.3af/at<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Potencia de salida PoE total: 30 W<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Distancia de transmisión extendida: hasta 200 m (656.2 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tasa de reenvío de paquetes: 0.45 Mpps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Operación plug and play, sin configuración requerida<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Diseño para uso interior</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Estándar: IEEE 802.3af/at<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Velocidad de puertos: 10/100 Mbps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tasa de reenvío: 0.45 Mpps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Distancia extendida: hasta 200 m (656.2 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Potencia de salida PoE total: 30 W</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: Plástico<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 88.0 mm × 58.0 mm × 22.0 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Peso: 0.058 kg<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Puertos: 1 × 100 Mbps PoE IN, 2 × 100 Mbps PoE OUT<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Uso: Interior</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Extensor PoE+ DS-3E0103DPE/R<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Documentación de instalación</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Consideraciones de Implementación</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0;">El extensor PoE solo soporta equipos que trabajen con el estándar IEEE 802.3af/at. Para alcanzar distancias de hasta 200 m (656.2 ft), se requiere utilizar switches PoE compatibles que soporten la función de extensión de alcance. La potencia de 30 W se distribuye entre los dos puertos de salida; verifique el consumo individual de cada dispositivo conectado para evitar sobrecarga del extensor.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación simultánea de 2 dispositivos PoE con un solo cable de entrada
Característica 2	Alcance extendido de 200 m eliminando restricción de los 100 m estándar
Característica 3	Operación plug and play sin intervención de configuración
Característica 4	Compatibilidad IEEE 802.3af/at con switches de cualquier fabricante
Característica 5	Tasa de reenvío de 0.45 Mpps para tráfico de video sin pérdida de paquetes
Característica 6	Formato compacto de 88 × 58 × 22 mm para instalación en espacios reducidos